



Solar Screen

BIRD PROTECTION

Bezpečnostní
Specialita - Ochrana ptáků

Popis

Tato technologie lesklých teček, určená pro přímou aplikaci na sklo nebo okenní fólii, poskytuje účinnou ochranu proti nárazům ptáků a nabízí špičkovou životnost. Vzor je tvořen tečkami o průměru 9 mm s rozestupy 90 mm. Každá tečka má z vnější strany zrcadlově lesklý povrch a z vnitřní strany černý povrch, aby byl zajištěn lepší vzhled a minimální vizuální rušení. Materiál je dodáván na přenosové pásce s 11 tečkami po celé šířce, což zajišťuje rovnoměrné zarovnání a usnadňuje přesnou instalaci.

Certifikace








Hodnocení odolnosti vůči požáru
M1



Zobrazit testovací
videa bezpečnostní
fólie

Vlastnosti



-  **Záruka**
10 roky
-  **Hodnocení odolnosti vůči požáru**
M1
-  **Skladování za doporučených podmínek**
3 roky
-  **Typ instalace**
Exteriér
-  **Délka**
50 m

Konstrukce

- 1 Tvrdá vrstva odolná proti škrábancům poskytující ochranu povrchu, trvanlivost a snadné čištění
- 2 Polyester vysoké optické kvality s reflexními hliníkovými tečkami na přední straně
- 3 PS lepidlo, polymerizuje se sklem během 15-
dnů
- 4 Jednorázový PET ochranný liner

-  **Složení**
PMMA
-  **Tloušťka**
150 μm

Mechanické vlastnosti

-  **Tahová síla při přetržení**
N/A
-  **Prodloužení při zlomu**
N/A

Optické a solární vlastnosti

Typ zasklení	Jednoduché sklo 3 mm		Dvojitě Low-E	
	Bez fólie	S fólií	Bez fólie	S fólií
Odraz UV (%)	25	90	40	90
Propustnost viditelného světla (%)	91	85	82	78

Doporučení pro aplikaci⁰¹

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

- Čiré jednoduché sklo ✓
- Tónované jednoduché sklo ✓
- Odrazné tónované jednoduché sklo ✓
- Čiré dvojitě sklo ✓
- Tónované dvojitě sklo ✓
- Odrazné tónované dvojitě sklo ✓
- Plynem plněné dvojitě sklo – Low E ✓
- Stadip Ext. čiré dvojitě sklo ✓
- Stadip Int. čiré dvojitě sklo ✓

✓ Ano × Nedoporučeno ! Ostrážitost

Doporučení pro údržbu

Použijte suchou metodu instalace na čisté, hladké skleněné plochy. Film lze během instalace snadno umístit a upravit pro optimální zarovnání.



Stáhnout rady k
instalaci a údržbě

01 Doporučení na základě zasklené plochy do 2,5 m², pro potvrzení nebo analýzu tepelného šoku nás prosím kontaktujte.
Údaje v tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Podívejte se na naše záruky a všeobecné obchodní podmínky.