

Solar Screen

BIRD PROTECTION

Bezpečnostní
Specialita - Ochrana ptáků

Popis

Tato technologie lesklých teček, určená pro přímou aplikaci na sklo nebo okenní fólii, poskytuje účinnou ochranu proti nárazům ptáků a nabízí špičkovou životnost. Vzor je tvořen tečkami o průměru 9 mm s rozestupy 90 mm. Každá tečka má z vnější strany zrcadlově lesklý povrch a z vnitřní strany černý povrch, aby byl zajištěn lepší vzhled a minimální vizuální rušení. Materiál je dodáván na přenosové pásce s 11 tečkami po celé šířce, což zajišťuje rovnoměrné zarovnání a usnadňuje přesnou instalaci.

Certifikace

Hodnocení odolnosti vůči požáru
M1

Certified B Corporation

Zobrazit testovací videa bezpečnostní fólie

Solar Screen

BIRD PROTECTION

Bezpečnostní
Specialita - Ochrana ptáků

Vlastnosti

Záruka
Až 10 roky

Hodnocení odolnosti vůči požáru
M1

Skladování za doporučených podmínek
3 roky

Typ instalace
Exteriér

Délka
50 m

Konstrukce

1 Tvrdá vrstva odolná proti škrábancům poskytující ochranu povrchu, trvanlivost a snadné čištění
2 Polyester vysoké optické kvality s reflexními hliníkovými tečkami na přední straně
3 PS lepidlo, polymerizuje se sklem během 15-21dnů
4 Jednorázový PET ochranný liner

Složení
PMMA

Tloušťka
150 µm

Mechanické vlastnosti

Tahová síla při přetržení
N/A

Prodloužení při zlomu
N/A

Optické a solární vlastnosti

	Jednoduché sklo 3 mm		Dvojité Low-E	
Typ zasklení	Bez fólie	S fólií	Bez fólie	S fólií
Odraz UV (%)	25	90	40	90
Propustnost viditelného světla (%)	**91**	**85**	**82**	**78**

Doporučení pro aplikaci[01]

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Čiré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	✓
Odrazné tónované jednoduché sklo	✓
Čiré dvojité sklo	✓
Tónované dvojité sklo	✓
Odrazné tónované dvojité sklo	✓
Plynem plněné dvojité sklo – Low E	✓
Stadip Ext. čiré dvojité sklo	✓
Stadip Int. čiré dvojité sklo	✓

✓ Ano × Nedoporučeno ! Ostražitost

Doporučení pro údržbu

Použijte suchou metodu instalace na čisté, hladké skleněné plochy. Film lze během instalace snadno umístit a upravit pro optimální zarovnání.

Stáhnout rady k instalaci a údržbě

01 Doporučení na základě zasklené plochy do 2,5 m², pro potvrzení nebo analýzu tepelného šoku nás prosím kontaktujte.
Údaje v tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Podívejte se na naše záruky a všeobecné obchodní podmínky.