



Solar  Screen

## BIRD PROTECTION

Bezpečnostní  
Specialita - Ochrana ptáků

Popis

X

Certifikace



Hodnocení odolnosti vůči požáru  
M1



Zobrazit testovací  
videa bezpečnostní  
fólie

## Vlastnosti



**Záruka**  
10 roky



**Hodnocení odolnosti vůči požáru**  
M1



**Skladování za doporučených podmínek**  
3 roky



**Typ instalace**  
Exteriér



**Délka**  
50 m

## Konstrukce

- 1 Tvrdá vrstva odolná proti škrábancům poskytující ochranu povrchu, trvanlivost a snadné čištění
- 2 Polyester vysoké optické kvality s reflexními hliníkovými tečkami na přední straně
- 3 PS lepidlo, polymerizuje se sklem během 15-  
dnů
- 4 Jednorázový PET ochranný liner



**Složení**  
PMMA



**Tloušťka**  
150 μm

## Mechanické vlastnosti



**Tahová síla při přetržení**  
N/A



**Prodloužení při zlomu**  
N/A

## Optické a solární vlastnosti

Typ zasklení

Jednoduché sklo 3 mm

Dvojitě Low-E

	Bez fólie	S fólií	Bez fólie	S fólií
<b>Odraz UV (%)</b>	25	90	40	90
<b>Propustnost viditelného světla (%)</b>	91	85	82	78

## Doporučení pro aplikaci<sup>01</sup>

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Čiré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	✓
Odrazné tónované jednoduché sklo	✓
Čiré dvojitě sklo	✓
Tónované dvojitě sklo	✓
Odrazné tónované dvojitě sklo	✓
Plynem plněné dvojitě sklo - Low E	✓
Stadip Ext. čiré dvojitě sklo	✓
Stadip Int. čiré dvojitě sklo	✓

✓ Ano    × Nedoporučeno    ! Ostrážitost

## Doporučení pro údržbu



Stáhnout rady k  
instalaci a údržbě

**01** Doporučení na základě zasklené plochy do 2,5 m<sup>2</sup>, pro potvrzení nebo analýzu tepelného šoku nás prosím kontaktujte.  
Údaje v tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Podívejte se na naše záruky a všeobecné obchodní podmínky.