



Solar  Screen

**E-Film**

Design  
Soukromí - E-Film

Popis

E-FILM je vysoce technologická PET fólie, která umožňuje okamžitou kontrolu neprůhlednosti vašich skleněných povrchů. Skládá se z polymerových tekutých krystalů a přepíná mezi průhledným stavem (ON) a neprůhledným stavem (OFF) pomocí dálkového ovládání díky orientaci molekul pod vlivem elektrického pole.



Objevte produkt  
prostřednictvím videa

## Vlastnosti

**Záruka**  
2 roky**Hodnocení odolnosti vůči požáru**  
M1**Skladování za doporučených podmínek**  
3 roky**REACH / RoHS**  
Kompatibilní**Typ instalace**  
Interiér**Délka**  
1 m

## Konstrukce

- 1 Jednorázový ochranný liner
- 2 Polyester vysoké optické kvality
- 3 Vrstva kapalných krystalů mezi elektrodami
- 4 Polyester vysoké optické kvality
- 5 Lepidlo
- 6 Jednorázový ochranný liner

**Složení****Tloušťka**  
540 µm

## Optické a solární vlastnosti

Odráz UV (%)	99
Propustnost viditelného světla (%)	min: 20 max: 91

Lepidlo

## Doporučení pro aplikaci

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Číré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	✓
Odrázné tónované jednoduché sklo	✓
Číré dvojitě sklo	✓
Tónované dvojitě sklo	✓
Odrázné tónované dvojitě sklo	✓
Plynem plněné dvojitě sklo – Low E	✓
Stadip Ext. číré dvojitě sklo	✓
Stadip Int. číré dvojitě sklo	✓

✓ Ano   × Nedoporučeno   ! Ostražítost

## Doporučení pro údržbu

Po instalaci počkejte 30 dní, než začnete čistit povrch E-Filmu. Používejte měkký mikrovláknový hadřík bez chloupků a čistěte pouze jemnými přípravky (50/50 zředěný isopropylalkohol nebo čistič skla bez amoniaku). 1. Jemně utírejte v jednom směru, abyste se vyhnuli šmouhám. 2. Spínače a ovladače čistěte pouze suchým hadříkem. Pro pokyny k instalaci se obraťte na naši brožuru E-Film.



Otevřít video s radami k instalaci a údržbě