Solar Screen

ELEKTRO

Design

Dekorativní - Abstraktní

Popis

Dekorativní fólie Elektro používá vzor velkých kmitajících vln a umožňuje přizpůsobit si vzhled vašich oken a skleněných ploch.

Certified B Corporation

Objevte produkt prostřednictvím videa

Solar Screen

ELEKTRO

Design
Dekorativní - Abstraktní

Vlastnosti

Záruka
5 roky

Hodnocení odolnosti vůči požáru
M1

Skladování za doporučených podmínek
3 roky

REACH / RoHS
Kompatibilní

Dostupné šířky
152 cm

Typ instalace
Interiér

Barva zvenčí
Matná

Délka
30 m

Uhlíková stopa produktu (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Konstrukce

1 Polyester vysoké optické kvality s potiskem
2 PS lepidlo, polymerizuje se sklem během 15-21 dnů
3 Jednorázový PET ochranný liner

Složení
PET

Tloušťka
40 µm

Optické a solární vlastnosti

Odraz UV (%)	90
Propustnost viditelného světla (%)	55
Lepidlo	Akrilové citlivé na tlak

Doporučení pro aplikaci

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Čiré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	✓
Odrazné tónované jednoduché sklo	✓
Čiré dvojité sklo	✓
Tónované dvojité sklo	✓
Odrazné tónované dvojité sklo	✓
Plynem plněné dvojité sklo – Low E	✓
Stadip Ext. čiré dvojité sklo	✓
Stadip Int. čiré dvojité sklo	✓

✓ Ano × Nedoporučeno ! Ostražitost

Detaily



Doporučení pro údržbu

Použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355) rozpuštěný v poměru 2 cL/l vody pro instalaci a čištění. Jeden měsíc po instalaci film nečistěte a nepoužívejte na něj samolepky/lepidla.

Otevřít video s radami k instalaci a údržbě