



Solar  Screen

MAT WHITE PVC - Bubble Free

Design

Soukromí - MAT PVC báze










Popis

Fólie Mat Acid Bubble Free poskytují ochranu před zvědavými a zvědavými pohledy. Jsou plně opalescenční, ale stále umožňují průchod přirozeného světla. Printable on any type of machine. Fast installation thanks to its bubble-free adhesive.



Objevte produkt
prostřednictvím videa

Vlastnosti

-  **Záruka**
5 roky
-  **Hodnocení odolnosti vůči požáru**
M1
-  **Skladování za doporučených podmínek**
3 roky
-  **REACH / RoHS**
Kompatibilní
-  **Dostupné šířky**
122 cm, 152 cm
-  **Typ instalace**
Interiér
-  **Barva zvenčí**
Matná
-  **Délka**
50 m
-  **Uhlíková stopa produktu (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Konstrukce

- 1 80µm Polymerické PVC
- 2 PS lepidlo, polymerizuje se sklem během 15-
dnů
- 3 Papírový liner umožňující digitální řezání

-  **Složení**
PVC
-  **Tloušťka**
80 µm

Optické a solární vlastnosti

Odras UV (%)	95
Propustnost viditelného světla (%)	45
Lepidlo	Akrylové citlivé na tlak

Doporučení pro aplikaci

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Číré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	✓
Odrasné tónované jednoduché sklo	✓
Číré dvojitě sklo	✓
Tónované dvojitě sklo	✓
Odrasné tónované dvojitě sklo	✓
Plynem plněné dvojitě sklo - Low E	✓
Stadip Ext. číré dvojitě sklo	✓
Stadip Int. číré dvojitě sklo	✓

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Ostražitost

Detaily



Doporučení pro údržbu

Použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355) rozpuštěný v poměru 2 cL/l vody pro instalaci a čištění. Jeden měsíc po instalaci film nečistěte a nepoužívejte na něj samolepky/lepidla.



Otevřít video s radami k instalaci a údržbě