



Solar  Screen

PIXEL

Design

Dekorativní - Gradient










Popis

Pixel je dekorativní fólie s postupně se měnícím pixelovým vzorem, která dodává sklu moderní a grafický vzhled. Poskytuje částečné soukromí při zachování propustnosti světla a umožňuje personalizovat okna a příčky v kancelářích, obchodech nebo veřejných prostorech.



Objevte produkt
prostřednictvím videa

Vlastnosti

-  **Záruka**
5 roky
-  **Hodnocení odolnosti vůči požáru**
M1
-  **Skladování za doporučených podmínek**
3 roky
-  **REACH / RoHS**
Kompatibilní
-  **Dostupné šířky**
152 cm
-  **Typ instalace**
Interiér
-  **Barva zvenčí**
Matná
-  **Délka**
30.5 m
-  **Uhlíková stopa produktu (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Optické a solární vlastnosti

Odraz UV (%)	90
Propustnost viditelného světla (%)	min: 53 max: 88
Lepidlo	Akrilové citlivé na tlak

Doporučení pro aplikaci

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Číré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	✓
Odrazné tónované jednoduché sklo	✓
Číré dvojitě sklo	✓
Tónované dvojitě sklo	✓
Odrazné tónované dvojitě sklo	✓
Plynem plněné dvojitě sklo - Low E	✓
Stadip Ext. číré dvojitě sklo	✓
Stadip Int. číré dvojitě sklo	✓


✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Ostražítost

Konstrukce

- 1 Polyester vysoké optické kvality s potiskem
- 2 PS lepidlo, polymerizuje se sklem během 15-
dnů
- 3 Jednorázový PET ochranný liner

-  **Složení**
PET
-  **Tloušťka**
40 µm

Detaily



Doporučení pro údržbu

Použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355) rozpuštěný v poměru 2 cL/l vody pro instalaci a čištění. Jeden měsíc po instalaci film nečistěte a nepoužívejte na něj samolepky/lepidla.



Otevřít video s radami k instalaci a údržbě