



Solar  Screen

YELLOW C

Design
Barevný - Průhledná

Popis

Pokud se použije na čiré sklo, fólie Yellow C dává sklu žlutý nádech bez omezení průhlednosti. Jedná se o dokonalý způsob, jak osvěžit jakékoliv odlesky v interiéru (jako jsou zástěny, sprchové kouty atd.) a dát jim nádech barvy.










Certified

Corporation



Objevte produkt
prostřednictvím videa

Vlastnosti

-  **Záruka**
5 roky
-  **Hodnocení odolnosti vůči požáru**
M1
-  **Skladování za doporučených podmínek**
3 roky
-  **REACH / RoHS**
Kompatibilní
-  **Dostupné šířky**
152 cm
-  **Typ instalace**
Interiér
-  **Barva zvenčí**
Žlutá
-  **Délka**
30.5 m
-  **Uhlíková stopa produktu (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Optické a solární vlastnosti

Odraz UV (%)	99
Propustnost viditelného světla (%)	42
Lepidlo	Akrilové citlivé na tlak

Doporučení pro aplikaci

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Čiré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	✓
Odrazné tónované jednoduché sklo	✓
Čiré dvojitě sklo	✓
Tónované dvojitě sklo	✓
Odrazné tónované dvojitě sklo	✓
Plynem plněné dvojitě sklo – Low E	✓
Stadip Ext. čiré dvojitě sklo	✓
Stadip Int. čiré dvojitě sklo	✗


✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Ostražitosť

Konstrukce

- 1 Tvrdá vrstva odolná proti škrábancům poskytující ochranu povrchu, trvanlivost a snadné čištění
- 2 Barvený polyester vysoké optické kvality
- 3 PS lepidlo, polymerizuje se sklem během 15-dnů
- 4 Jednorázový PET ochranný liner

-  **Složení**
PET
-  **Tloušťka**
40 μm

Detaily



Doporučení pro údržbu



Otevřít video s radami k instalaci a údržbě