



# Solar Screen

## BIRD PROTECTION

Sikkerhed

Specialitet - Fuglebeskyttelse

### Beskrivelse

Denne teknologi med skinnende prikker, designet til direkte påføring på glas eller vinduesfilm, giver effektiv beskyttelse mod fuglekollisioner og tilbyder markedets førende holdbarhed. Mønstret består af 9 mm prikker med 90 mm mellemrum. Hver prik har en spejlblank overflade udvendigt og en sort overflade indvendigt for forbedret æstetik og minimal visuel forstyrrelse. Materialet leveres på transfer tape med 11 prikker på tværs af hele bredden, hvilket sikrer ensartet justering og gør installationen lettere.

### Certificeringer



**Brandmodstandsklasse**  
M1



Se testvideoer om  
sikkerhedsfilmen

## Egenskaber



**Garanti**  
10 år



**Brandmodstandsklasse**  
M1



**Opbevaring i anbefalede forhold**  
3 år



**Installationstype**  
Udvendig



**Længde**  
50 m

## Mekaniske egenskaber



**Trækraft ved brud**  
N/A



**Forlængelse ved brud**  
N/A

## Optiske og solare egenskaber

Rudetype

Enkeltglas 3 mm

Dobbelt Low-E

	Ingen film	Med film	Ingen film	Med film
UV-afvisning (%)	25	90	40	90
Synligt lystransmission (%)	91	85	82	78

## Opbygning

- 1 Ridse-resistent hård belægning der giver overfladebeskyttelse, holdbarhed og nem rengøring
- 2 Høj optisk kvalitet polyester med aluminium højt reflekterende prikker foran
- 3 PS-klæbemiddel, polymeriserer med glas inden for 15 dage
- 4 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation



**Sammensætning**  
PMMA



**Tykkelse**  
150 µm

## Anbefalinger til påføring<sup>01</sup>

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	✓
Reflekterende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	✓
Tonet dobbeltrude	✓
Reflekterende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	✓
Stadip Ext. klar dobbeltrude	✓
Stadip Int. klar dobbeltrude	✓

✓ Ja    x Frarådes    ! Forsigtighed

## Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug tør installationsmetode på rene, glatte glasoverflader. Filmen kan nemt placeres og justeres under installationen for optimal justering.



Download  
installations- og  
vedligeholdelsesrådene

**01** Rådgivning baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m<sup>2</sup>, kontakt os venligst for enhver bekræftelse eller analyse af termisk chok.

Oplysningerne i dette datablad er ikke kontraktlige, SOLAR SCREEN forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine produkter. Se vores garantier og almindelige salgsbetingelser.