

Exterior

Interior

Solar  Screen


CLARITY 245 XC - OLD

Solkontrol

Transparent - Udvendig

Beskrivelse

Synligt lys transmission (%)




Synligt lysreflektion – udvendig (%)



UV-afvisning (%)



Total solenergi afvist (%)



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

||| 3 mm enkeltglas – uden film

■ Film påført 3 mm enkeltglas



Egenskaber

**Garanti**
10 år**Brandmodstandsklasse**
M1**Opbevaring i anbefalede forhold**
3 år**Tilgængelige bredder**
122 cm, 152 cm, 183 cm**Installationstype**
Udvendig**Farve fra ydersiden**
Neutral**Længde**
30.5 m

Opbygning

- 1 Ridse-resistent hård belægning der giver overfladebeskyttelse, holdbarhed og nem rengøring
- 2 Høj optisk kvalitet polyester med IR-blokerende metalliske partikler belægning
- 3 Sammenføjningslim
- 4 Høj optisk kvalitet polyester
- 5 PS-klæbemiddel, polymeriserer med glas inden for 15 dage
- 6 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation

**Sammensætning**
PET**Tykkelse**

Detaljer

Sidste lag: Foring

2. til foringslag
afhængigt af
produkt-
specifikationen

Første lag

Vinduer

Energimæssige og miljømæssige fordele⁰¹**Energibesparelser****CO₂-aftryksreduktion****Økonomisk besparelse**Få adgang til vores
energibesparelsesberegner

Optiske og solare egenskaber

Rudetype

Enkeltglas 3 mm

Dobbelt Low-E

Ingen film

Med film

Ingen film

Med film

Anbefalinger til påføring⁰²

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude ✓

Tonet enkeltrude ✓

Reflekterende tonet enkeltrude ✓

Klar dobbeltrude ✓

Tonet dobbeltrude ✓

Reflekterende tonet dobbeltrude ✓

Gasfyldt dobbeltrude - Low E ✓

Stadip Ext. klar dobbeltrude ✓

Stadip Int. klar dobbeltrude ✓

✓ Ja ✗ Frarådes ! Forsigtighed

Installations- og Vedligeholdelsesråd

Få adgang til videoen
med installations- og
vedligeholdelsesråd

01 Værdier baseret på en undersøgelse udført på en klimatiseret bygning i Luxembourg, med en film monteret på et lavemissions-dobbeltglas, orienteret mod øst. Opvarmningsmånederne er fra oktober til marts, og kølingsmånederne fra april til september. Vi antager et elektrisk varmesystem af varmepumpetype med en effektivitet på 3,5 og et elektrisk kølesystem med en effektivitet på 3. For mere information, besøg vores onlineværktøj.

02 Rådgivning baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m², kontakt os venligst for enhver bekræftelse eller analyse af termisk chok. Oplysningerne i dette datablad er ikke kontraktlige, SOLAR SCREEN forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine produkter. Se vores garantier og almindelige salgsbetingelser.