Solar Screen

E-Film

Design

Privatliv - E Film

Beskrivelse

E-FILM er en højteknologisk PET-folie, der giver dig mulighed for øjeblikkeligt at styre opaciteten af dine glasoverflader. Den består af polymer flydende krystaller og skifter fra transparent tilstand (ON) til uigennemsigtig tilstand (OFF) via fjernbetjening, takket være molekylernes orientering under elektrisk felt.

Certified B Corporation

Oplev produktet gennem video

Solar Screen

E-Film

Design
Privatliv - E Film

Egenskaber

Garanti
2 år

Brandmodstandsklasse
M1

Opbevaring i anbefalede forhold
3 år

REACH / RoHS
Overensstemmende

Installationstype
Indvendig

Længde
1 m

Opbygning

1 Beskyttelsesliner, engangs efter installation
2 Høj optisk kvalitet polyester
3 Flydende krystal lag mellem elektroder
4 Høj optisk kvalitet polyester
5 Klæbemiddel
6 Beskyttelsesliner, engangs efter installation

Sammensætning

Tykkelse
540 µm

Optiske og solare egenskaber

UV-afvisning (%)	99
Synligt lystransmission (%)	min: 20
	max: 91
Lim	

Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	✓
Reflekterende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	✓
Tonet dobbeltrude	✓
Reflekterende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	✓
Stadip Ext. klar dobbeltrude	✓
Stadip Int. klar dobbeltrude	✓

✓ Ja × Frarådes ! Forsigtighed

Installations- og Vedligeholdelsesråd

Vent 30 dage efter installationen, før du rengør E-Film-overfladen. Brug en blød, fnugfri mikrofiberklud, og rengør kun med milde produkter (50/50 fortyndet isopropylalkohol eller ammoniakfri glasrens). 1.Tør forsigtigt i én retning for at undgå striber. 2.Rengør strømafbrydere og controllere kun med en tør klud. Se vores E-Film brochure for installationsvejledning.

Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd