



Solar  Screen

MAT FROZEN PVC

Diseño

Discreción - Base MAT PVC

Descripción

El efecto esmerilado que nos gusta, generoso a la vista y al tacto. Ofrece un diseño distintivo y una excelente protección de privacidad.



Características

	Garantía 5 años
	Clasificación de resistencia al fuego M1
	Almacenamiento en condiciones recomendadas 3 años
	REACH / RoHS Conforme
	Anchos disponibles 148 cm
	Tipo de instalación Interior
	Color desde el exterior Esmerilado
	Longitud 30.5 m
	Huella de carbono del producto (LCA) 1.26 kgCO ₂ e/m ²

Propiedades ópticas y solares

Rechazo UV (%)	85
Transmisión de luz visible (%)	75
Adhesivo	Acrílico sensible a la presión

Consejos de aplicación

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

Cristal simple claro	✓
Cristal simple teñido	✓
Cristal simple teñido reflectante	✓
Cristal doble claro	✓
Cristal doble teñido	✓
Cristal doble teñido reflectante	✓
Doble acristalamiento relleno de gas - Low E	✓
Stadip Ext. claro doble	✓
Stadip Int. claro doble	✓

✓ Sí ✗ No recomendado ! Precaución


Construcción

- PVC monomérico esmerilado de 100µm
- Adhesivo semi-permanente que permite el desgasificado de la superficie y limita la transferencia al retirarla
- Forro de PET o papel siliconado desechable para corte digital



Espesor
240 µm

Detalles



Consejos de instalación y mantenimiento

Utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluido a 2 cL/L de agua para la instalación y limpieza. No limpie durante un mes después de la instalación ni aplique pegatinas/adhesivos en la película.



Acceder al vídeo con consejos de instalación y mantenimiento