



Solar Screen

Description

Cette technologie à points brillants, conçue pour une application directe sur le verre ou film pour vitrage, offre une protection efficace contre les collisions d'oiseaux et garantit une durabilité parmi les meilleures du marché. Le motif est composé de points de 9 mm espacés de 90 mm. Chaque point présente une surface brillante avec effet miroir à l'extérieur et une surface noire à l'intérieur, améliorant l'esthétique et limitant la gêne visuelle. Le matériau est fourni sur un film de transfert, comprenant 11 points sur toute la largeur pour un alignement constant et une installation précise.



BIRD PROTECTION

Sécurité

Spécifique - Protection Oiseaux

Certifications



Classe de résistance au feu
M1



Voir les vidéos de test
du film de sécurité

Caractéristiques

	Garantie 10 ans
	Classe de résistance au feu M1
	Stockage dans conditions recommandées 3 ans
	Type d'installation Extérieur
	Longueur 50 m

Propriétés mécaniques

	Résistance à la rupture N/A
	Allongement à la rupture N/A

Propriétés optiques et solaires

Type de vitrage	Sans film	Avec film	Sans film	Avec film
Rejet UV (%)	25	90	40	90
Transmission lumière visible (%)	91	85	82	78

Construction

- 1 Revêtement dur anti-rayures offrant protection, durabilité et facilité de nettoyage
- 2 Polyester de haute qualité optique avec points en aluminium très réfléchissants en façade
- 3 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 4 Liner de protection PET, jetable après installation


Composition
PMMA

Épaisseur
150 µm

Conseils d'application⁰¹

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.


 Télécharger les
conseils d'installation
et de maintenance

01 Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2,5 m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos garanties et nos conditions générales de ventes.