



Solar Screen

BRAIN

Design
Decoratif - Abstract

Description

Composé de lignes entrelacées, le film Brain habille de manière originale vos vitrages et cloisons vitrées. L'utilisation d'un film de discréetion est idéale pour embellir votre espace tout en préservant votre intimité.



Découvrir le produit
en vidéo

Caractéristiques

 Garantie	5 ans
 Classe de résistance au feu	M1
 Stockage dans conditions recommandées	3 ans
 REACH / RoHS	Conforme
 Largeurs disponibles	152 cm
 Type d'installation	Intérieur
 Couleur depuis extérieur	Dépoli
 Longueur	30.5 m
 Empreinte carbone du produit (LCA)	1.26 kgCO ₂ e/m ²

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérisé avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Détails



Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	90
Transmission lumière visible (%)	85
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 CL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance