Solar Screen

DATA JAMMER

Design

Discretion - Confidentialité écrans

Description

Data Jammer est un film technique polarisant conçu pour protéger les informations sensibles affichées sur écran. Appliqué sur le verre devant des écrans LED ou plasma, il bloque l'image vue de l'extérieur tout en conservant une vision claire depuis le côté protégé, aidant à sécuriser les données dans les salles de réunion, salles de contrôle ou vitrines.

Certified B Corporation

Découvrir le produit en vidéo

Solar Screen

DATA JAMMER

Design
Discretion - Confidentialité écrans

Caractéristiques

Garantie
5 ans

Classe de résistance au feu
M1

Stockage dans conditions recommandées
1 ans

REACH / RoHS
Conforme

Largeurs disponibles
122 cm

Type d'installation
Intérieur

Couleur depuis extérieur
Transparent

Longueur
30.5 m

Construction

1 Liner de protection PET, jetable après installation
2 Revêtement dur anti-rayures offrant protection, durabilité et facilité de nettoyage
3 Polyester de haute qualité optique
4 Film PVA
5 Polyester de haute qualité optique
6 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
7 Liner de protection PET, jetable après installation

Composition
PET + PVA

Épaisseur
132 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	99
Transmission lumière visible (%)	44
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée strandard

Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	!

✓ Oui × Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m2, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produite.Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film. Avertissement : ce film requiert une installation spéciale, veuillez vous référer à la fiche d'instruction d'installation.

Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance