



# Solar Screen

## MAT FROST PVC - STATIC

Design  
Discretion - MAT PVC base

### Description

Le film de discrédition Mat Dépoli Statique est conçu pour échapper aux regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière. Avec liner plastique jetable. De plus, cette variante "statique" se pose très facilement.



Découvrir le produit  
en vidéo

**Caractéristiques**

	<b>Garantie</b>	95
	2 ans	
	<b>Classe de résistance au feu</b>	65
	M1	
	<b>Stockage dans conditions recommandées</b>	Acrylique sensible à la pression
	3 ans	
	<b>REACH / RoHS</b>	✓
	Conforme	
	<b>Largeurs disponibles</b>	✓
	152 cm	
	<b>Type d'installation</b>	✓
	Intérieur	
	<b>Couleur depuis extérieur</b>	✓
	Dépoli	
	<b>Longueur</b>	✓
	20 m	
	<b>Empreinte carbone du produit (LCA)</b>	✓
	1.26 kgCO2e/m²	

**Construction**

- 1 PVC monomère dépoli 100 µm
- 2 Liner de protection, jetable après installation

	<b>Composition</b>		<b>Épaisseur</b>
	PVC		100 µm

**Propriétés optiques et solaires**

	<b>Rejet UV (%)</b>	95
	Transmission lumière visible (%)	65
	Colle	Acrylique sensible à la pression

**Conseils d'application**

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

	<b>Vitrage clair simple</b>	✓
	<b>Vitrage teinté simple</b>	✓
	<b>Vitrage teinté réfléchissant simple</b>	✓
	<b>Vitrage clair double</b>	✓
	<b>Vitrage teinté double</b>	✓
	<b>Vitrage teinté réfléchissant double</b>	✓
	<b>Vitrage double gaz - Low E</b>	✓
	<b>Stadip Ext. clair double</b>	✓
	<b>Stadip Int. clair double</b>	✓

✓ Oui    ✗ Déconseillé    ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

**Conseils d'installation et entretien**

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance