



Solar Screen

BIRD PROTECTION

Sicurezza

Specifico - Protezione Uccelli

Descrizione

Questa tecnologia a punti lucidi, progettata per l'applicazione diretta su vetro o pellicola per finestre, offre una protezione efficace contro le collisioni degli uccelli e garantisce una durata ai massimi livelli del mercato. Il motivo è composto da punti da 9 mm distanziati di 90 mm. Ogni punto presenta una superficie esterna lucida effetto specchio e una superficie interna nera per una migliore estetica e una minima interferenza visiva. Il materiale viene fornito su transfer tape con 11 punti sull'intera larghezza, garantendo un allineamento costante e una installazione precisa.



Certificazioni




Classe di resistenza al fuoco
M1



Guarda i video test
sulla pellicola di
sicurezza

Caratteristiche

-  **Garanzia**
10 anni
-  **Classe di resistenza al fuoco**
M1
-  **Stoccaggio in condizioni consigliate**
3 anni
-  **Tipo di installazione**
Esterno
-  **Lunghezza**
50 m

Struttura

- 1 Rivestimento duro antigraffio per protezione, durata e facile pulizia
- 2 Poliestere di alta qualità ottica con punti in alluminio altamente riflettenti sul fronte
- 3 Adesivo PS, polimerizza con il vetro in 15 giorni
- 4 Supporto di rilascio PET protettivo, da eliminare dopo l'installazione

-  **Composizione**
PMMA
-  **Spessore**
150 µm

Proprietà meccaniche

-  **Forza di trazione a rottura**
N/A
-  **Allungamento a rottura**
N/A

Proprietà ottiche e solari

Tipo di vetro	Vetro singolo 3 mm		Doppio Low-E	
	Senza pellicola	Con pellicola	Senza pellicola	Con pellicola
Respingimento UV (%)	25	90	40	90
Trasmissione luce visibile (%)	91	85	82	78

Consigli di applicazione⁰¹

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

- Vetro chiaro a lastra singola** ✓
- Vetro tinto lastra singola** ✓
- Vetro tinto riflettente lastra singola** ✓
- Vetro chiaro a doppia lastra** ✓
- Vetro tinto doppia lastra** ✓
- Vetro tinto riflettente doppia lastra** ✓
- Doppio vetro riempito con gas - Low-E** ✗
- Stadip Esterno chiaro doppia lastra** ✓
- Stadip Interno chiaro doppia lastra** ✓

✓ Sì ✗ Sconsigliato ! Precauzione

Consigli per installazione e manutenzione

Utilizzare il metodo di installazione a secco su superfici in vetro pulite e lisce. Il film può essere facilmente posizionato e regolato durante l'installazione per un allineamento ottimale.



Scarica i consigli per l'installazione e la manutenzione

⁰¹ Consulenza basata su una superficie vetrata fino a 2,5 m², contattateci per qualsiasi conferma o analisi di shock termico. I dati presenti in questa scheda informativa non sono contrattuali, SOLAR SCREEN si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Consultate le nostre garanzie e le condizioni generali di vendita.