

Solar Screen

BIRD PROTECTION

Sicurezza

Specifico - Protezione Uccelli

Descrizione

Questa tecnologia a punti lucidi, progettata per l'applicazione diretta su vetro o pellicola per finestre, offre una protezione efficace contro le collisioni degli uccelli e garantisce una durata ai massimi livelli del mercato. Il motivo è composto da punti da 9 mm distanziati di 90 mm. Ogni punto presenta una superficie esterna lucida effetto specchio e una superficie interna nera per una migliore estetica e una minima interferenza visiva. Il materiale viene fornito su transfer tape con 11 punti sull'intera larghezza, garantendo un allineamento costante e una installazione precisa.

Certified B Corporation

Certificazioni

Classe di resistenza al fuoco
M1

Guarda i video test sulla pellicola di sicurezza

Solar Screen

BIRD PROTECTION

Sicurezza
Specifico - Protezione Uccelli

Caratteristiche

Garanzia
Fino a 10 anni

Classe di resistenza al fuoco
M1

Stoccaggio in condizioni consigliate
3 anni

Tipo di installazione
Esterno

Lunghezza
50 m

Struttura

1 Rivestimento duro antigraffio per protezione, durata e facile pulizia
2 Poliestere di alta qualità ottica con punti in alluminio altamente riflettenti sul fronte
3 Adesivo PS, polimerizza con il vetro in 15 giorni
4 Supporto di rilascio PET protettivo, da eliminare dopo l'installazione

Composizione
PMMA

Spessore
150 µm

Proprietà meccaniche

Forza di trazione a rottura
N/A

Allungamento a rottura
N/A

Proprietà ottiche e solari

	Vetro singolo 3 mm		Doppio Low-E	
Tipo di vetro	Senza pellicola	Con pellicola	Senza pellicola	Con pellicola
Respingimento UV (%)	25	90	40	90
Trasmissione luce visibile (%)	**91**	**85**	**82**	**78**

Consigli di applicazione[01]

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

Vetro chiaro a lastra singola	✓
Vetro tinto lastra singola	✓
Vetro tinto riflettente lastra singola	✓
Vetro chiaro a doppia lastra	✓
Vetro tinto doppia lastra	✓
Vetro tinto riflettente doppia lastra	✓
Doppio vetro riempito con gas - Low-E	✓
Stadip Esterno chiaro doppia lastra	✓
Stadip Interno chiaro doppia lastra	✓

✓ Sì × Sconsigliato ! Precauzione

Consigli per installazione e manutenzione

Utilizzare il metodo di installazione a secco su superfici in vetro pulite e lisce. Il film può essere facilmente posizionato e regolato durante l'installazione per un allineamento ottimale.

Scarica i consigli per l'installazione e la manutenzione

01 Consulenza basata su una superficie vetrata fino a 2,5 m², contattateci per qualsiasi conferma o analisi di shock termico.
I dati presenti in questa scheda informativa non sono contrattuali, SOLAR SCREEN si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Consultate le nostre garanzie e le condizioni generali di vendita.