



Solar Screen

BIRD PROTECTION

Sicurezza

Specifico - Protezione Uccelli

Descrizione

Questa tecnologia a punti lucidi, progettata per l'applicazione diretta su vetro o pellicola per finestre, offre una protezione efficace contro le collisioni degli uccelli e garantisce una durata ai massimi livelli del mercato. Il motivo è composto da punti da 9 mm distanziati di 90 mm. Ogni punto presenta una superficie esterna lucida effetto specchio e una superficie interna nera per una migliore estetica e una minima interferenza visiva. Il materiale viene fornito su transfer tape con 11 punti sull'intera larghezza, garantendo un allineamento costante e una installazione precisa.

Certificazioni



Classe di resistenza al fuoco
M1



Guarda i video test
sulla pellicola di
sicurezza

Caratteristiche

	Garanzia 10 anni
	Classe di resistenza al fuoco M1
	Stoccaggio in condizioni consigliate 3 anni
	Tipo di installazione Esterno
	Lunghezza 50 m

Proprietà meccaniche

	Resistenza alla trazione a rottura N/A
	Allungamento a rottura N/A

Proprietà ottiche e solari

Tipo di vetro	Vetro singolo 3 mm		Doppio Low-E	
	Senza pellicola	Con pellicola	Senza pellicola	Con pellicola
Respingimento UV (%)	25	90	40	90
Trasmissione luce visibile (%)	91	85	82	78

Struttura

- Rivestimento duro antigraffio per protezione, durata e facile pulizia
- Poliester di alta qualità ottica con punti in alluminio altamente riflettenti sul fronte
- Adesivo PS, polimerizza con il vetro in 15 giorni
- Supporto di rilascio PET protettivo, da eliminare dopo l'installazione


Composizione
PMMA

Spessore
150 µm

Consigli di applicazione⁰¹

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

Vetro chiaro a lastra singola	✓
Vetro tinto lastra singola	✓
Vetro tinto riflettente lastra singola	✓
Vetro chiaro a doppia lastra	✓
Vetro tinto doppia lastra	✓
Vetro tinto riflettente doppia lastra	✓
Doppio vetro riempito con gas - LowE	✗
Stadip Esterno chiaro doppia lastra	✓
Stadip Interno chiaro doppia lastra	✓

✓ Si ✗ Sconsigliato ! Precauzione

Consigli per installazione e manutenzione

Utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluito a 2 cL/L di acqua per l'installazione e la pulizia. Non pulire per un mese dopo l'installazione né applicare adesivi/etichette sulla pellicola.



Scarica i consigli per l'installazione e la manutenzione

01 Consulenza basata su una superficie vetrata fino a 2,5 m², contattateci per qualsiasi conferma o analisi di shock termico.

I dati presenti in questa scheda informativa non sono contrattuali, SOLAR SCREEN si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Consultate le nostre garanzie e le condizioni generali di vendita.