



Solar  Screen

CLEAR PRINT PET Easystick

Design
Decorativo - Stampa

Descrizione

Questo supporto multimediale è adatto a qualsiasi tipo di macchina da stampa. Il suo adesivo siliconico migliora l'applicazione e permette di rimuovere il prodotto.



Caratteristiche

	Garanzia 10 anni
	Classe di resistenza al fuoco M1
	Stoccaggio in condizioni consigliate 3 anni
	REACH / RoHS Conforme
	Larghezze disponibili 152 cm
	Tipo di installazione Interno
	Colore dall'esterno Trasparente
	Lunghezza 30,5 m
	Impronta di carbonio del prodotto (LCA) 1.26 kgCO ₂ e/m ²

Struttura

- 1 Rivestimento speciale per stampa
- 2 Poliestere di alta qualità ottica
- 3 Adesivo siliconico per installazione rapida a secco, facile da applicare e rimuovere
- 4 Supporto di rilascio PET protettivo, da eliminare dopo l'installazione




Composizione
PET



Spessore
140 µm

Dettagli



Proprietà ottiche e solari

Respingimento UV (%)	90
Trasmissione luce visibile (%)	90

Colla Acrilica sensibile alla pressione

Consigli di applicazione

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

Vetro chiaro a lastra singola	✓
Vetro tinto lastra singola	✓
Vetro tinto riflettente lastra singola	✓
Vetro chiaro a doppia lastra	✓
Vetro tinto doppia lastra	✓
Vetro tinto riflettente doppia lastra	✓
Doppio vetro riempito con gas - Low E	✓
Stadip Esterno chiaro doppia lastra	✓
Stadip Interno chiaro doppia lastra	✓

✓ Sì ✗ Sconsigliato ! Precauzione

Consigli per installazione e manutenzione

Utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluito a 2 cL/L di acqua per l'installazione e la pulizia. Non pulire per un mese dopo l'installazione né applicare adesivi/etichette sulla pellicola.



Accedi al video con i consigli per l'installazione e la manutenzione