



Solar  Screen

## AURORA SUMMER

Dizainas

Spalvotas - Dichroinė (spalvą keičianti)










### Aprašymas

With its dichroic and chameleon-like properties, the self-adhesive Aurora film changes in hue and colour with every variation in angle of observation. The Aurora decorative film uses natural light to maximum effect, bringing your windows and glass partitions to life through its warm tones dichroic tint.



Atraskite produktą  
per vaizdo įrašą

## Charakteristikos

-  **Garantija**  
5 metai
-  **Ugnies atsparumo klasė**  
M1
-  **Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**  
3 metai
-  **REACH / RoHS**  
Atitinkantis
-  **Turimi plotiai**  
135 cm
-  **Montavimo tipas**  
Vidaus
-  **Spalva iš išorės**  
Šilta Spalva
-  **Ilgis**  
30.5 m
-  **Produkto anglies pėdsakas (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Struktūra

- 1 Atsparus įbrėžimams Kietasis Sluoksnis, Suteikiantis Paviršiaus Apsaugą, Ilgaamžiškumą ir Lengvą Valymą
- 2 Aukštos Optinės Kokybės Nudažytas Poliesteris
- 3 Klijai
- 4 Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris
- 5 Slėgiui jautrūs (PS) klijai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
- 6 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

-  **Sudėtis**  
PET
-  **Storis**  
55 μm

## Optinės ir saulės savybės

UV atstūmimas (%)	95
Matomo šviesos transmisija (%)	72
Klijai	Slėgiui jautrus akrilas


## Taikymo patarimai

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas	✓
Tonuotas vienkartinis stiklas	!
Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Skaidrus didelės pakopos stiklas	!
Tonuotas didelės pakopos stiklas	!
Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E	!
Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas	!
Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas	✗

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Atsargumas

## Detalės



## Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.



Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą