

Solar Screen

# BIRD PROTECTION

## Saugumas

Specifinė - Apsauga nuo paukščių.

Aprašymas

Ši blizgių taškų technologija, skirta tiesiogiai klijuoti ant stiklo arba langų plėvelės, užtikrina veiksmingą apsaugą nuo paukščių susidūrimų ir pasižymi itin dideliu patvarumu. Tinklelis sudarytas iš 9 mm taškų, išdėstytų kas 90 mm. Kiekvienas taškas iš išorės turi veidrodinį blizgų paviršių, o iš vidaus – juodą paviršių, taip pagerinant estetiką ir sumažinant vizualinį trikdymą. Medžiaga tiekiama ant perkėlimo juostos, kurioje yra 11 taškų per visą plotį, užtikrinant tikslų išlygiavimą ir lengvesnį montavimą.

Certified B Corporation

Sertifikatai

**Ugnies atsparumo klasė**
M1

Peržiūrėti saugos plėvelės testų vaizdo įrašus

Solar Screen

# BIRD PROTECTION

Saugumas
Specifinė - Apsauga nuo paukščių.

## Charakteristikos

**Garantija**
Iki 10 metai

**Ugnies atsparumo klasė**
M1

**Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**
3 metai

**Montavimo tipas**
Išorė

**Ilgis**
50 m

## Struktūra

1 Atsparus Įbrėžimams Kietasis Sluoksnis, Suteikiantis Paviršiaus Apsaugą, Ilgaamžiškumą ir Lengvą Valymą
2 Aukštos optinės kokybės poliesterio plėvelė su itin atspindinčiais aliuminio taškeliais priekinėje pusėje.
3 Slėgiui jautrūs (PS) klijai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
4 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

**Sudėtis**
PMMA

**Storis**
150 µm

## Mechaninės savybės

**Tempiamoji jėga plyšimo metu**
N/A

**Ilgėjimas lūžus**
N/A

## Optinės ir saulės savybės

| | Viengubas stiklas 3 mm | | Dvigubas Low-E | |
|---|---|---|---|---|
| Stiklo tipas | Be plėvelės | Su plėvele | Be plėvelės | Su plėvele |
| UV atstūmimas (%) | 25 | 90 | 40 | 90 |
| **Matomo šviesos transmisija (%)** | **91** | **85** | **82** | **78** |

## Taikymo patarimai[01]

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

| | |
|---|---|
| Skaidrus vienkartinis stiklas | ✓ |
| Tonuotas vienkartinis stiklas | ✓ |
| Atspindintis tonuotas vienkartinis... | ✓ |
| Skaidrus didelės pakopos stiklas | ✓ |
| Tonuotas didelės pakopos stiklas | ✓ |
| Atspindintis tonuotas didelės pakopos... | ✓ |
| Dujomis užpildytas didelės pakopos... | ✓ |
| Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos... | ✓ |
| Stadip Int. skaidrus didelės pakopos... | ✓ |

✓ Taip × Nerekomenduojama ! Atsargumas

## Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite sausą montavimo būdą ant švarių, lygių stiklo paviršių. Plėvelę galima lengvai padėti ir pakoreguoti montavimo metu, kad būtų pasiektas optimalus išlyginimas.

Atsisiųsti montavimo ir priežiūros patarimus

01 Konsultacija, pagrįsta įstiklintu paviršiumi iki 2,5 m², dėl bet kokio patvirtinimo ar terminio šoko analizės prašome susisiekti su mumis.
Šio informacinio lapo duomenys nėra teisiškai įpareigojantys, SOLAR SCREEN pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo produktų sudėtį. Peržiūrėkite mūsų garantijas ir bendrąsias pardavimo sąlygas.