



Solar  Screen

OCEAN BLUE C

Dizainas

Spalvotas - Permatomas

Aprašymas

Blue Ocean C plėvelė pritaikyta ant skaidraus stiklo suteikia jam turkio spalvos atspalvį, netrukdamat matomam šviesos srautui. Plėvelė yra geriausias bet kokio interjero stiklo paviršiaus (lango, dušo stiklų ir tt) atgaivinimas.

Certified

Corporation



Atraskite produktą
per vaizdo įrašą

Charakteristikos

**Garantija**
5 metai**Ugnies atsparumo klasė**
M1**Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**
3 metai**REACH / RoHS**
Atitinkantis**Turimi plotiai**
152 cm**Montavimo tipas**
Vidaus**Spalva iš išorės**
Mėlyna**Ilgis**
30.5 m

Struktūra

- 1 Atsparus įbrėžimams Kietasis Sluoksnis, Suteikiantis Paviršiaus Apsaugą, Ilgaamžiškumą ir Lengvą Valymą
- 2 Aukštos Optinės Kokybės Nudažytas Poliesteris
- 3 Slėgiui jautrūs (PS) klijai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
- 4 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

**Sudėtis**
PET**Storis**
40 µm

Optinės ir saulės savybės

UV atstūmimas (%)	99
Matomo šviesos transmisija (%)	18
Klijai	Slėgiui jautrus akrilas


Taikymo patarimai

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas	✓
Tonuotas vienkartinis stiklas	!
Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Skaidrus didelės pakopos stiklas	!
Tonuotas didelės pakopos stiklas	!
Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E	!
Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas	!
Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas	✗

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Atsargumas

Detalės



Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.



Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą