



Solar  Screen

CLEAR PRINT PET Easystick










Dizainas

Dekoratyvus - Spauda

Aprašymas

This media support is suitable for any kind of printing machine. Its silicone adhesive improves the application and allows to remove the product.

Charakteristikos

-  **Garantija**
10 metai
-  **Ugnies atsparumo klasė**
M1
-  **Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**
3 metai
-  **REACH / RoHS**
Atitinkantis
-  **Turimi plotiai**
152 cm
-  **Montavimo tipas**
Vidaus
-  **Spalva iš išorės**
Permatomas
-  **Ilgis**
30.5 m
-  **Produkto anglies pėdsakas (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Optinės ir saulės savybės

UV atstūmimas (%)	90
Matomo šviesos transmisija (%)	90
Klijai	Slėgiui jautrus akrilas

Taikymo patarimai


Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui


Skaidrus vienkartinis stiklas	✓
Tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Skaidrus didelės pakopos stiklas	✓
Tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E	✓
Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas	✓
Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas	✓

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Atsargumas


Struktūra

- 1 Speciali Spaudos Danga
- 2 Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris
- 3 Silikoniniai klijai, užtikrinantys greitą sausą montavimą – lengvai užklijuojami ir lengvai nuimami.
- 4 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

 **Sudėtis**
PET

 **Storis**
140 μm

Detalės



Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.



Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą