

Solar Screen

BIRD PROTECTION

Veiligheid

Specialiteit - Vogelbescherming

Beschrijving

Deze glanzende-stippentechnologie, ontworpen voor directe toepassing op glas of raamfolie, biedt effectieve bescherming tegen vogelaanvaringen en heeft een toonaangevende duurzaamheid. Het rasterpatroon bestaat uit stippen van 9 mm met een onderlinge afstand van 90 mm. Elke stip heeft aan de buitenzijde een spiegelglanzend oppervlak en aan de binnenzijde een zwart oppervlak voor een betere esthetiek en minimale visuele hinder. Het materiaal wordt geleverd op transfer tape met 11 stippen over de volledige breedte, wat zorgt voor een consistente uitlijning en een nauwkeurige installatie.

Certified B Corporation

Certificeringen

Brandweerstandsklasse
M1

Bekijk testvideo's over de veiligheidsfolie

Solar Screen

BIRD PROTECTION

Veiligheid
Specialiteit - Vogelbescherming

Kenmerken

Garantie
Tot 10 jaren

Brandweerstandsklasse
M1

Opslag onder aanbevolen voorwaarden
3 jaren

Installatietype
Buitenzijde

Lengte
50 m

Constructie

1 Krasbestendige harde coating voor bescherming, duurzaamheid en eenvoudige reiniging
2 Polyester van hoge optische kwaliteit, met sterk reflecterende aluminium stippen aan de voorkant
3 PS-lijm, polymeriseert met glas binnen 15 dagen
4 PET-beschermfolie, wegwerpbaar na installatie

Samenstelling
PMMA

Dikte
150 µm

Mechanische eigenschappen

Trekkracht bij breuk
N/A

Rekening bij breuk
N/A

Optische en zonne-eigenschappen

	Enkelglas 3 mm		Dubbel Low-E	
Type ruit	Geen folie	Met folie	Geen folie	Met folie
UV-afwijzing (%)	25	90	40	90
Zichtbaar lichttransmissie (%)	**91**	**85**	**82**	**78**

Aanbrengadvies[01]

Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

Helder enkelglas	✓
Getint enkelglas	✓
Reflecterend getint enkelglas	✓
Helder dubbelglas	✓
Getint dubbelglas	✓
Reflecterend getint dubbelglas	✓
Gasgevuld dubbelglas - Low E	✓
Stadip Ext. helder dubbelglas	✓
Stadip Int. helder dubbelglas	✓

✓ Ja × Niet aanbevolen ! Voorzichtigheid

Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik de droge installatiemethode op schone, gladde glasoppervlakken. De folie kan tijdens de installatie gemakkelijk worden gepositioneerd en aangepast voor optimale uitlijning.

Download het installatie- en onderhoudsadvies

01 Advies op basis van een beglaasd oppervlak tot 2,5 m², neem contact met ons op voor elke bevestiging of analyse van thermische schokken.
De gegevens in dit informatieblad zijn niet contractueel, SOLAR SCREEN behoudt zich het recht voor om de samenstelling van zijn producten op elk moment te wijzigen. Raadpleeg onze garanties en algemene verkoopvoorwaarden.