



Solar  Screen

**GRADIENT**









Design

Decoratief - Gradatie

Beschrijving



Gradient is een decoratieve folie met een witte gradient van het midden naar de boven- en onderkant van het glas. Het balanceert privacy en licht, schermt het centrale gezichtsveld af en houdt de ruimte licht en luchtig, perfect voor kantoren, zorginstellingen en openbare ruimtes.

## Kenmerken

-  **Garantie**  
5 jaren
-  **Brandweerstandsklasse**  
M1
-  **Opslag onder aanbevolen voorwaarden**  
3 jaren
-  **Beschikbare breedtes**  
152 cm, 210 cm
-  **Installatietype**  
Binnen
-  **Kleur van buitenzijde**  
Wit
-  **Lengte**  
30 m
-  **Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)**  
1.26 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Constructie

- 1 Polyester van hoge optische kwaliteit met bedrukt ontwerp
- 2 PS-lijm, polymeriseert met glas binnen 15 dagen
- 3 PET-beschermfolie, wegwerpbaar na installatie

-  **Samenstelling**  
PET
-  **Dikte**  
60 µm

## Optische en zonne-eigenschappen

UV-afwijzing (%)	90
Zichtbaar lichttransmissie (%)	min: 15 max: 78
Lijm	Drukgevoelige acryl


## Aanbrengradvies

Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

Helder enkelglas	✓
Getint enkelglas	✓
Reflecterend getint enkelglas	✓
Helder dubbelglas	✓
Getint dubbelglas	✓
Reflecterend getint dubbelglas	✓
Gasgevuld dubbelglas - Low E	✓
Stadip Ext. helder dubbelglas	✓
Stadip Int. helder dubbelglas	✓

✓ Ja    ✗ Niet aanbevolen    ! Voorzichtigheid

## Details



## Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.



Toegang tot de video met installatie- en onderhoudsadvies