

Solar Screen

BIRD PROTECTION

Bezpieczeństwo

Specjalna - Ochrona przed ptakami.

Opis

Technologia błyszczących punktów, przeznaczona do bezpośredniego nakładania na szkło lub folię okienną, zapewnia skuteczną ochronę przed kolizjami ptaków oraz wyróżnia się najwyższą trwałością na rynku. Wzór składa się z punktów o średnicy 9 mm, rozmieszczonych co 90 mm. Każdy punkt ma lustrzaną, błyszczącą powierzchnię na zewnątrz i czarną powierzchnię od strony wewnętrznej, co poprawia estetykę i minimalizuje zakłócenia widoczności. Materiał dostarczany jest na taśmie transferowej z 11 punktami na całej szerokości, co zapewnia równomierne wyrównanie i ułatwia precyzyjny montaż.

Certyfikaty

Klasa ogniotrwałości
M1

Obejrzyj filmy testowe dotyczące folii ochronnej

Certified B Corporation

Solar Screen

BIRD PROTECTION

Bezpieczeństwo
Specjalna - Ochrona przed ptakami.

Charakterystyka

Gwarancja
Do 10 lata

Klasa ogniotrwałości
M1

Przechowywanie w zalecanych warunkach
3 lata

Rodzaj montażu
Zewnętrzne

Długość
50 m

Konstrukcja

1 Powłoka odporna na zarysowania zapewniająca ochronę, trwałość i łatwe czyszczenie
2 Poliester wysokiej jakości optycznej z silnie odbijającymi kroplami aluminium z przodu
3 Klej czuły na nacisk (PS), polimeryzujący ze szkłem w ciągu 15 dni.
4 Ochronny liner PET jednorazowy po instalacji

Skład
PMMA

Grubość
150 µm

Właściwości mechaniczne

Siła rozciągająca przy zerwaniu
N/A

Wydłużenie przy zerwaniu
N/A

Właściwości optyczne i słoneczne

	Pojedyncza szyba 3 mm		Podwójny Low-E	
Typ szyby	Bez folii	Z folią	Bez folii	Z folią
Odrzut UV (%)	25	90	40	90
Transmisja światła widzialnego (%)	**91**	**85**	**82**	**78**

Wskazówki dotyczące aplikacji[01]

Pionowa sytuacja i dla standardowej powierzchni szklanej

Przezroczysta szyba jednowarstwowa	✓
Przyciemnione jednowarstwowe...	✓
Refleksyjne zabarwione...	✓
Przezroczysta szyba dwuwarstwowa	✓
Przyciemnione dwuwarstwowe szkło	✓
Refleksyjne zabarwione...	✓
Dwuwarstwowe szkło wypełnione...	✓
Stadip Ext. przezroczyste...	✓
Stadip Int. przezroczyste...	✓

✓ Tak × Niezalecane ! Ostrożność

Wskazówki dotyczące montażu i czyszczenia

Stosuj metodę montażu na sucho na czystych, gładkich powierzchniach szklanych. Folia może być łatwo ustawiona i wyregulowana podczas instalacji, aby uzyskać optymalne wyrównanie.

inst_maint_link_pdf - Title

01 Porada na podstawie powierzchni oszklonej do 2,5 m², prosimy o kontakt w celu potwierdzenia lub analizy szoku termicznego.
Dane w niniejszej karcie informacyjnej nie stanowią oferty, SOLAR SCREEN zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Zapoznaj się z naszymi gwarancjami i ogólnymi warunkami sprzedaży.