



Solar  Screen

AZUR BLUE C

Design
Kolorowy - Przezroczysty

Opis

Aplikowana na zupełnie transparentną szybę, folia Blue Azure C, zapewni piękny błękitny wygląd, zdobiąc i ożywiając wszystkie szklane powierzchnie.



Odkryj produkt
poprzez wideo

Charakterystyka

**Gwarancja**
5 lata**Klasa ogniotrwałości**
M1**Przechowywanie w zalecanych warunkach**
3 lata**REACH / RoHS**
Zgodny**Dostępne szerokości**
152 cm**Rodzaj montażu**
Wewnętrzny**Kolor od zewnątrz**
Niebieski**Długość**
30.5 m**Ślad węglowy produktu (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Właściwości optyczne i słoneczne

Odrzut UV (%) 99

Transmisja światła widzialnego (%) 44

Klej Akryl wrażliwy na nacisk

Wskazówki dotyczące aplikacji

Pionowa sytuacja i dla standardowej powierzchni szklanej

Przezroczysta szyba jednowarstwowa !

Przyciemnione jednowarstwowe szkło !

Refleksyjne zabarwione jednowarstwowe szkło !

Przezroczysta szyba dwuwarstwowa !

Przyciemnione dwuwarstwowe szkło !

Refleksyjne zabarwione dwuwarstwowe szkło !

Dwuwarstwowe szkło wypełnione gazem - Low E !

Stadip Ext. przezroczyste dwuwarstwowe szkło !

Stadip Int. przezroczyste dwuwarstwowe szkło !


✓ Tak ✗ Niezalecane ! Ostrożność

Konstrukcja

- 1 Powłoka odporna na zarysowania zapewniająca ochronę, trwałość i łatwe czyszczenie
- 2 Barwiony poliester wysokiej jakości optycznej
- 3 Klej czuły na nacisk (PS), polimeryzujący ze szkłem w ciągu 15 dni.
- 4 Ochronny liner PET jednorazowy po instalacji

**Skład**
PET**Grubość**
40 µm

Szczegóły



Wskazówki dotyczące montażu i czyszczenia

Użyj Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355) rozcieńczonych do 2 cL/L wody do instalacji i czyszczenia. Nie czyść przez miesiąc po instalacji ani nie naklejaj naklejek/klejów na folię.



Uzyskaj dostęp do filmu z poradami dotyczącymi instalacji i konserwacji