



Solar  Screen

MAT FROZEN PVC

Design

Prywatność - Baza PVC MAT

Opis

Efekt matowy, jakiego szukamy, hojną dla oka i dotyku. Przynosi wyrazisty wygląd i doskonałą ochronę prywatności.

Charakterystyka

**Gwarancja**
5 lata**Klasa ogniotrwałości**
M1**Przechowywanie w zalecanych warunkach**
3 lata**REACH / RoHS**
Zgodny**Dostępne szerokości**
148 cm**Rodzaj montażu**
Wewnętrzny**Kolor od zewnątrz**
Matowy**Długość**
30.5 m**Ślad węglowy produktu (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Właściwości optyczne i słoneczne

Odrzut UV (%)	85
Transmisja światła widzialnego (%)	75
Klej	Akryl wrażliwy na nacisk

Wskazówki dotyczące aplikacji

Pionowa sytuacja i dla standardowej powierzchni szklanej

Przezroczysta szyba jednowarstwowa	✓
Przyciemnione jednowarstwowe szkło	✓
Refleksyjne zabarwione jednowarstwowe szkło	✓
Przezroczysta szyba dwuwarstwowa	✓
Przyciemnione dwuwarstwowe szkło	✓
Refleksyjne zabarwione dwuwarstwowe szkło	✓
Dwuwarstwowe szkło wypełnione gazem - Low E	✓
Stadip Ext. przezroczyste dwuwarstwowe szkło	✓
Stadip Int. przezroczyste dwuwarstwowe szkło	✓


✓ Tak ✗ Niezalecane ! Ostrożność

Konstrukcja

- 100 µm Matowy Monomeryczny PVC
- Półtrwałe kleje zapewniające odgazowanie powierzchni i redukujące przenoszenie kleju podczas usuwania.
- Jednorazowy liner PET lub silikonowy do cięcia cyfrowego

**Skład**
PET**Grubość**
240 µm

Szczegóły



Wskazówki dotyczące montażu i czyszczenia

Użyj Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355) rozcieńczonych do 2 cL/L wody do instalacji i czyszczenia. Nie czyść przez miesiąc po instalacji ani nie naklejaj naklejek/klejów na folię.



Uzyskaj dostęp do filmu z poradami dotyczącymi instalacji i konserwacji