



Solar  Screen

E-Film

Design
Privacidade - Filme E

Descrição

E-FILM é uma película PET de alta tecnologia que permite controlar instantaneamente a opacidade das superfícies envidraçadas. Composta por cristais líquidos poliméricos, alterna entre um estado transparente (ON) e opaco (OFF) via comando à distância, graças à orientação das moléculas sob efeito de um campo elétrico.



Descubra o produto
através de vídeo

Características

	Garantia	2 anos
	Classificação de resistência ao fogo	M1
	Armazenamento em condições recomendadas	3 anos
	REACH / RoHS	Conforme
	Tipo de instalação	Interior
	Comprimento	1 m

Construção

- 1 Liner de protecção, descartável após a instalação
- 2 Poliéster de alta qualidade óptica
- 3 Camada de cristal líquido entre eletrodos
- 4 Poliéster de alta qualidade óptica
- 5 Adesivo
- 6 Liner de protecção, descartável após a instalação



Composição



Espessura
540 µm

Propriedades óticas e solares

Rejeição UV (%)	99
Transmissão da luz visível (%)	min: 20
	max: 91

Cola

Conselhos de aplicação

Situação vertical e para uma superfície envidraçada padrão

Vidro simples claro	✓
Vidro simples com cor	✓
Vidro simples refletivo com cor	✓
Vidro duplo claro	✓
Vidro duplo com cor	✓
Vidro duplo refletivo com cor	✓
Vidro duplo preenchido com gás - Low E	✓
Laminado Ext. claro duplo	✓
Laminado Int. claro duplo	✓

✓ Sim ✗ Não recomendado ! Precaução

Conselhos de instalação e manutenção

Aguarde 30 dias após a instalação antes de limpar a superfície do E-Film. Use um pano de microfibra macio e sem fiapos e limpe apenas com produtos suaves (álcool isopropílico diluído 50/50 ou limpador de vidros sem amoníaco). 1. Limpe suavemente em uma direção para evitar manchas. 2. Limpe os interruptores e controladores apenas com um pano seco. Consulte nosso folheto do E-Film para orientações de instalação.



Aceda ao vídeo com conselhos de instalação e manutenção