



Solarag  Screen

BIRD PROTECTION

Безопасность
специальная - Защита от птиц.

Описание

Технология блестящих точек, предназначенная для прямого нанесения на стекло или оконную плёнку, обеспечивает эффективную защиту от столкновений птиц и отличается передовой долговечностью. Сетка состоит из точек диаметром 9 мм с интервалом 90 мм. Каждая точка имеет зеркально-блестящую поверхность снаружи и чёрную — изнутри, что улучшает эстетику и минимизирует визуальные помехи. Материал поставляется на трансферной ленте с 11 точками по всей ширине, что обеспечивает ровное выравнивание и точный монтаж.



Сертификации



Класс огнестойкости
M1



Просмотреть
тестовые видео о
защитной плёнке

Характеристики



Гарантия
10 годы



Класс огнестойкости
M1



Хранение в рекомендованных условиях
3 годы



Тип установки
Экстерьер



Длина (м)
50 м

Конструкция

- 1 Устойчивое к царапинам жёсткое покрытие, обеспечивающее защиту поверхности, долговечность и лёгкость очистки
- 2 Полиэстер высокого оптического качества с алюминиевыми высокоотражающими точками спереди
- 3 Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- 4 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.



Состав
PMMA



Толщина
150 µm

Механические свойства (Mekhanicheskiye svoystva)



Усилие при разрыве
N/A



Удлинение при разрыве
N/A

Оптические и солнечные свойства

Одинарное стекло 3 мм Двойной Low-E

Тип стеклопакета

Без плёнки С плёнкой Без плёнки С плёнкой

	Без плёнки	С плёнкой	Без плёнки	С плёнкой
Защита от УФ-излучения (%)	25	90	40	90
Пропускание видимого света (%)	91	85	82	78

Рекомендации по применению⁰¹

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

- Прозрачное одинарное стекло ✓
- Тонированное одинарное стекло ✓
- Отражающее тонированное... ✓
- Прозрачное двойное стекло ✓
- Тонированное двойное стекло ✓
- Отражающее тонированное двойное... ✓
- Газонаполненное двойное стекло ✗
- Stadip Ext. прозрачное двойное... ✓
- Stadip Int. прозрачное двойное... ✓

✓ Да ✗ Не рекомендуется ! Осторожность

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/л воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на пленку.



Скачать
рекомендации по
установке и
обслуживанию

⁰¹ Рекомендации основаны на площади остекления до 2,5 м². Пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения или проведения анализа термического удара. Данные, представленные в этом информационном листе, не являются договорными, SOLAR SCREEN оставляет за собой право в любое время изменять состав своей продукции. Ознакомьтесь с нашими гарантиями и общими условиями продаж.