

Solar Screen

BIRD PROTECTION

Безопасность
специальная - Защита от птиц.

Описание

Технология блестящих точек, предназначенная для прямого нанесения на стекло или оконную плёнку, обеспечивает эффективную защиту от столкновений птиц и отличается передовой долговечностью. Сетка состоит из точек диаметром 9 мм с интервалом 90 мм. Каждая точка имеет зеркально-блестящую поверхность снаружи и чёрную — изнутри, что улучшает эстетику и минимизирует визуальные помехи. Материал поставляется на трансферной ленте с 11 точками по всей ширине, что обеспечивает ровное выравнивание и точный монтаж.

Сертификации

Класс огнестойкости
M1

Просмотреть тестовые видео о защитной плёнке

Solar Screen

BIRD PROTECTION

Безопасность
специальная - Защита от птиц.

Характеристики

Гарантия
До 10 годы

Класс огнестойкости
M1

Хранение в рекомендованных условиях
3 годы

Тип установки
Наружный

Длина (м)
50 m

Конструкция

1 Устойчивое к царапинам жёсткое покрытие, обеспечивающее защиту поверхности, долговечность и лёгкость очистки
2 Полиэстер высокого оптического качества с алюминиевыми высокоотражающими точками спереди
3 Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
4 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.

Состав
PMMA

Толщина
150 µm

Механические свойства (Mekhanicheskiye svoystva)

Усилие при разрыве
N/A

Удлинение при разрыве
N/A

Оптические и солнечные свойства

	Одинарное стекло 3 мм		Двойной Low-E	
Тип стеклопакета	Без плёнки	С плёнкой	Без плёнки	С плёнкой
Защита от УФ-излучения (%)	25	90	40	90
Пропускание видимого света (%)	**91**	**85**	**82**	**78**

Рекомендации по применению[01]

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Отражающее тонированное...	✓
Прозрачное двойное стекло	✓
Тонированное двойное стекло	✓
Отражающее тонированное двойно...	✓
Газонаполненное двойное стекло	✓
Stadip Ext. прозрачное двойное...	✓
Stadip Int. прозрачное двойное...	✓

✓ Да × Не рекомендуется ! Осторожность

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/л воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на пленку.

Скачать рекомендации по установке и обслуживанию

01 Рекомендации основаны на площади остекления до 2,5 м². Пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения или проведения анализа термического удара.
Данные, представленные в этом информационном листе, не являются договорными, SOLAR SCREEN оставляет за собой право в любое время изменять состав своей продукции. Ознакомьтесь с нашими гарантиями и общими условиями продаж.