



Solar Screen

BIRD PROTECTION

Безопасность
специальная - Защита от птиц.

Описание

Технология блестящих точек, предназначенная для прямого нанесения на стекло или оконную плёнку, обеспечивает эффективную защиту от столкновений птиц и отличается передовой долговечностью. Сетка состоит из точек диаметром 9 мм с интервалом 90 мм. Каждая точка имеет зеркально-блестящую поверхность снаружи и чёрную — изнутри, что улучшает эстетику и минимизирует визуальные помехи. Материал поставляется на трансферной ленте с 11 точками по всей ширине, что обеспечивает ровное выравнивание и точный монтаж.



Сертификации



Класс огнестойкости
M1



Просмотреть
тестовые видео о
защитной плёнке

Характеристики

 Гарантия
10 годы

 Класс огнестойкости
M1

 Хранение в рекомендованных условиях
3 годы

 Тип установки
Экстерьер

 Длина (м)
50 м

Конструкция

- Устойчивое к царапинам жёсткое покрытие, обеспечивающее защиту поверхности, долговечность и лёгкость очистки
- Полиэстер высокого оптического качества с алюминиевыми высокоотражающими точками спереди
- Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.


Состав
PMMA

Толщина
150 µm

Механические свойства (Mekhanicheskiye svoystva)

 Прочность на растяжение при разрыве
N/A

 Удлинение при разрыве
N/A

Оптические и солнечные свойства

Тип стеклопакета

Одинарное стекло 3 мм Двойной Low-E

Без плёнки С плёнкой Без плёнки С плёнкой

Защита от УФ-излучения (%)

25 90 40 90

Пропускание видимого света (%)

91 85 82 78

Рекомендации по применению⁰¹

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

- | | |
|------------------------------------|---|
| Прозрачное одинарное стекло | ✓ |
| Тонированное одинарное стекло | ✓ |
| Отражающее тонированное... | ✓ |
| Прозрачное двойное стекло | ✓ |
| Тонированное двойное стекло | ✓ |
| Отражающее тонированное двойное... | ✗ |
| Газонаполненное двойное стекло | ✗ |
| Stadip Ext. прозрачное двойное... | ✓ |
| Stadip Int. прозрачное двойное... | ✓ |

✓ Да ✗ Не рекомендуется ! Осторожность

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/l воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клей на пленку.


 Скачать
 рекомендации по
 установке и
 обслуживанию

01 Рекомендации основаны на площади остекления до 2,5 м². Пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения или проведения анализа термического удара.
 Данные, представленные в этом информационном листе, не являются договорными, SOLAR SCREEN оставляет за собой право в любое время изменять состав своей продукции. Ознакомьтесь с нашими гарантиями и общими условиями продаж.