



Solar Screen

Описание

Clear AB Anti Fog незапотевающая пленка помогает предотвратить запотевание окон и зеркал, в помещениях, где вероятны большие перепады температур (ванные, бассейны, сауны и т.д.)

CLEAR AB Anti-Fog

Безопасность
специальная -
Антизапотевающее покрытие

Сертификации



REACH / RoHS

Соответствует



Класс огнестойкости

M1



Просмотреть
тестовые видео о
защитной пленке

Характеристики

	Гарантия 2 годы
	Класс огнестойкости M1
	Хранение в рекомендованных условиях 3 годы
	REACH / RoHS Соответствует
	Доступные ширины 152 см
	Тип установки Интерьер
	Цвет снаружи Прозрачный
	Длина (м) 30.5 м
	Углеродный след продукта (LCA) 1.23 kgCO2e/m ²

Конструкция

- 1 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.
- 2 Устойчивое к царапинам жёсткое покрытие, обеспечивающее защиту поверхности, долговечность и лёгкость очистки
- 3 Полиэстер высокого оптического качества
- 4 Усиленный клей, чувствительный к давлению (PS), обеспечивающий эластичность пленки при ударе; полимеризуется со стеклом в течение 30 дней.
- 5 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.

	Состав PET		Толщина 100 µm
--	----------------------	---	--------------------------

Механические свойства (Mekhanicheskiye svoystva)









	Прочность на растяжение при разрыве N/A
	Удлинение при разрыве N/A

Оптические и солнечные свойства

	Одинарное стекло 3 мм	Двойной Low-E		
Тип стеклопакета	Без пленки	С пленкой	Без пленки	С пленкой
Защита от УФ-излучения (%)	25	99	40	99
Пропускание видимого света (%)	91	87	82	79
Отражение видимого света – внешнее (%)	8	11	11	16
Отражение видимого света – внутреннее (%)	8	11	12	16
Отражение солнечной энергии (%)	5	10	12	24
Поглощение солнечной энергии (%)	8	14	28	26
Пропускание солнечной энергии (%)	87	76	60	50
Общее отражение солнечной энергии (%)	12	18	35	35
Снижение ослепления (%)	-	14	-	4
Коэффициент затенения	-	0.90	-	1.0
g-значение	0.88	0.82	0.65	0.65

Рекомендации по применению⁰¹

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	~
	✓
	✓

✓ Да ✗ Не рекомендуется ! Осторожность

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/l воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клей на пленку.


 Скачать
 рекомендации по
 установке и
 обслуживанию

01 Рекомендации основаны на площади остекления до 2,5 м². Пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения или проведения анализа термического удара.

Данные, представленные в этом информационном листе, не являются договорными, SOLAR SCREEN оставляет за собой право в любое время изменять состав своей продукции. Ознакомьтесь с нашими гарантиями и общими условиями продаж.