



**Solar Screen**

## **MAT FROST PVC - STATIC**

**Дизайн**

Конфиденциальность - База  
MAT PVC

### Описание

Приватная пленка Матовый Морозный разработана для обеспечения защиты от посторонних взглядов. Обладая хорошей опалесценцией, пленка отфильтровывает большую часть видимого спектра, создавая приятное рассеяное освещение в помещении. With disposable plastic liner or silicone paper liner for digital cutting. Кроме того, эта «STATIC » версия проста в установке.



Узнать о продукте  
через видео

**Характеристики**

	<b>Гарантия</b>	2 годы
	<b>Класс огнестойкости</b>	M1
	<b>Хранение в рекомендованных условиях</b>	3 годы
	<b>REACH / RoHS</b>	Соответствует
	<b>Доступные ширины</b>	152 см
	<b>Тип установки</b>	Интерьер
	<b>Цвет снаружи</b>	Деполи
	<b>Длина (м)</b>	20 m
	<b>Углеродный след продукта (LCA)</b>	1.26 kgCO2e/m <sup>2</sup>

**Оптические и солнечные свойства**

<b>Защита от УФ-излучения (%)</b>	95
<b>Пропускание видимого света (%)</b>	65
<b>Клей</b>	Акриловый самоклеящийся, чувствительный к давлению

**Рекомендации по применению**

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

<b>Прозрачное одинарное стекло</b>	
<b>Тонированное одинарное стекло</b>	
<b>Отражающее тонированное одинарное стекло</b>	
<b>Прозрачное двойное стекло</b>	
<b>Тонированное двойное стекло</b>	
<b>Отражающее тонированное двойное стекло</b>	
<b>Газонаполненное двойное стекло - Low E</b>	
<b>Stadip Ext. прозрачное двойное стекло</b>	
<b>Stadip Int. прозрачное двойное стекло</b>	

✓ Да    ✗ Не рекомендуется    ! Осторожность

**Конструкция**

- 100 µm Матовый мономерный ПВХ
- 2 Защитная разделительная подложка, удаляемая после установки.

 **Состав** PVC     **Толщина** 100 µm

**Рекомендации по установке и обслуживанию**

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/l воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клей на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию