



Solar  Screen

## MAT FROST PVC - STATIC

Дизайн  
Конфиденциальность - База  
MAT PVC

### Описание

Приватная пленка Матовый Морозный разработана для обеспечения защиты от посторонних взглядов. Обладая хорошей опалесценцией, пленка отфильтровывает большую часть видимого спектра, создавая приятное рассеяное освещение в помещении. With disposable plastic liner or silicone paper liner for digital cutting. Кроме того, эта «STATIC» версия проста в установке.



Узнать о продукте  
через видео

## Характеристики



**Гарантия**  
2 годы



**Класс огнестойкости**  
M1



**Хранение в рекомендованных условиях**  
3 годы



**REACH / RoHS**  
Соответствует



**Доступные ширины**  
152 cm



**Тип установки**  
Интерьер



**Цвет снаружи**  
Деполи



**Длина (м)**  
20 m



**Углеродный след продукта (LCA)**  
1.56 kgCO2e/m<sup>2</sup>

## Конструкция

- 100 µm Матовый мономерный ПВХ
- Защитная разделительная подложка, удаляемая после установки.



**Состав**  
PVC



**Толщина**  
100 µm

## Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%) 95

Пропускание видимого света (%) 65

Клей Акриловый самоклеющийся, чувствительный к давлению

## Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло ✓

Тонированное одинарное стекло ✓

Отражающее тонированное одинарное стекло ✓

Прозрачное двойное стекло ✓

Тонированное двойное стекло ✓

Отражающее тонированное двойное стекло ✓

Газонаполненное двойное стекло - Low E ✓

Stadip Ext. прозрачное двойное стекло ✓

Stadip Int. прозрачное двойное стекло ✓

✓ Да    × Не рекомендуется    ! Осторожность

## Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/л воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию