



Solar  Screen

MAT FROST PVC - STATIC

Дизайн
Конфиденциальность - База
MAT PVC

Описание

Приватная пленка Матовый Морозный разработана для обеспечения защиты от посторонних взглядов. Обладая хорошей опалесценцией, пленка отфильтровывает большую часть видимого спектра, создавая приятное рассеяное освещение в помещении. With disposable plastic liner or silicone paper liner for digital cutting. Кроме того, эта «STATIC» версия проста в установке.



Узнать о продукте
через видео

Характеристики



Гарантия
2 годы



Класс огнестойкости
M1



Хранение в рекомендованных условиях
3 годы



REACH / RoHS
Соответствует



Доступные ширины
152 cm



Тип установки
Интерьер



Цвет снаружи
Деполи



Длина (м)
20 m



Углеродный след продукта (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Конструкция

- 100 µm Матовый мономерный ПВХ
- Защитная разделительная подложка, удаляемая после установки.



Состав
PVC



Толщина
100 µm

Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%) 95

Пропускание видимого света (%) 65

Клей Акриловый самоклеющийся, чувствительный к давлению

Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло ✓

Тонированное одинарное стекло ✓

Отражающее тонированное одинарное стекло ✓

Прозрачное двойное стекло ✓

Тонированное двойное стекло ✓

Отражающее тонированное двойное стекло ✓

Газонаполненное двойное стекло - Low E ✓

Stadip Ext. прозрачное двойное стекло ✓

Stadip Int. прозрачное двойное стекло ✓

✓ Да × Не рекомендуется ! Осторожность

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/л воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на пленку.



Получить доступ к видео
с советами по установке и
обслуживанию