



Solar Screen

MAT FROST PVC - STATIC

Дизайн

Конфиденциальность - База
MAT PVC

Описание

Приватная пленка Матовый Морозный разработана для обеспечения защиты от посторонних взглядов. Обладая хорошей опалесценцией, пленка отфильтровывает большую часть видимого спектра, создавая приятное рассеяное освещение в помещении. With disposable plastic liner or silicone paper liner for digital cutting. Кроме того, эта «STATIC » версия проста в установке.



Узнать о продукте
через видео

Характеристики

	Гарантия	95
	2 годы	
	Класс огнестойкости	65
	M1	
	Хранение в рекомендованных условиях	
	3 годы	
	REACH / RoHS	✓
	Соответствует	
	Доступные ширины	✓
	152 см	
	Тип установки	✓
	Интерьер	
	Цвет снаружи	✓
	Деполи	
	Длина (м)	✓
	20 m	
	Углеродный след продукта (LCA)	✓
	1.26 kgCO2e/m ²	

Конструкция

- 1 100 µм Матовый мономерный ПВХ
- 2 Защитная разделительная подложка, удаляемая после установки.

	Состав		Толщина
	PVC		100 µм

Оптические и солнечные свойства

	Защита от УФ-излучения (%)	95
	Пропускание видимого света (%)	65
	Клей	Акриловый самоклеящийся, чувствительный к давлению

Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

	Прозрачное одинарное стекло	✓
	Тонированное одинарное стекло	✓
	Отражающее тонированное одинарное стекло	✓
	Прозрачное двойное стекло	✓
	Тонированное двойное стекло	✓
	Отражающее тонированное двойное стекло	✓
	Газонаполненное двойное стекло - Low E	✓
	Stadip Ext. прозрачное двойное стекло	✓
	Stadip Int. прозрачное двойное стекло	✓

✓ Да ✗ Не рекомендуется ! Осторожность

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/l воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клей на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию