



Solar  Screen

WHITE OPAQUE

Дизайн

Конфиденциальность -
Непрозрачный
(светонепроницаемый)
материал.







Описание

Блокаут пленка Сплошной Белый предлагает вам двустороннюю приватность. Блокируя практически любое проникновение света, пленка обеспечивает наилучшее решение по приватности и идеально подходит для использования на складах, местах хранения вещей и т.д.



Узнать о продукте
через видео

Характеристики

-  **Гарантия**
10 годы
-  **Класс огнестойкости**
M1
-  **Хранение в рекомендованных условиях**
3 годы
-  **REACH / RoHS**
Соответствует
-  **Доступные ширины**
152 cm
-  **Тип установки**
Интерьер
-  **Цвет снаружи**
Белый
-  **Длина (м)**
30,5 m
-  **Углеродный след продукта (LCA)**
1.30 kgCO₂e/m²

Конструкция

- 1 Устойчивое к царапинам жёсткое покрытие, обеспечивающее защиту поверхности,
- 2 долговечность и лёгкость очистки
- 3 Окрашенный полиэстер высокого оптического качества с покрытием из металлических частиц, блокирующих ИК(IR) излучение
- 4 Связующий клей
- 5 Полиэстер высокого оптического качества
- 6 Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- 7 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.

-  **Состав**
PET
-  **Толщина**
150 µm

Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%)	99
Пропускание видимого света (%)	1
Клей	Акриловый самоклеющийся, чувствительный к давлению

Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	!
Отражающее тонированное одинарное стекло	✓
Прозрачное двойное стекло	!
Тонированное двойное стекло	✗
Отражающее тонированное двойное стекло	✓
Газонаполненное двойное стекло - Low E	✗
Stadip Ext. прозрачное двойное стекло	✗
Stadip Int. прозрачное двойное стекло	✗

✓ Да ✗ Не рекомендуется ! Осторожность

Детали



Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/л воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию