

Solar Screen

BIRD PROTECTION

Säkerhet

Special - Fågelskydd

Beskrivning

Denna glanspunktsteknik, avsedd för direkt applicering på glas eller fönsterfilm, ger effektivt skydd mot fågelkollisioner och erbjuder marknadsledande hållbarhet. Rutnätet består av 9 mm prickar med 90 mm mellanrum. Varje prick har en spegelblank yta på utsidan och en svart yta på insidan för bättre estetik och minimal visuell störning. Materialet levereras på transfertejp med 11 prickar över hela bredden, vilket säkerställer en konsekvent inriktning och underlättar exakt installation.

Certifieringar

Brandmotståndsklass
M1

Certified B Corporation

Se testvideor om säkerhetsfilmen

Solar Screen

BIRD PROTECTION

Säkerhet
Special - Fågelskydd

Egenskaper

Garanti
Upp till 10 år

Brandmotståndsklass
M1

Förvaring under rekommenderade förhållanden
3 år

Installationstyp
Utomhus

Längd
50 m

Konstruktion

1 Repskyddande hård beläggning som ger ytskydd, hållbarhet och lätt rengöring
2 Polyester med hög optisk kvalitet med högt reflekterande aluminiumprickar på framsidan
3 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
4 Skydd PET-liner, engång efter installation

Sammansättning
PMMA

Tjocklek
150 µm

Mekaniska egenskaper

Dragkraft vid brott
N/A

Förlängning vid brott
N/A

Optiska och solrelaterade egenskaper

	Enkelglas 3 mm		Dubbel Low-E	
Rutfönstertyp	Ingen film	Med film	Ingen film	Med film
UV-avvisning (%)	25	90	40	90
Transmission av synligt ljus (%)	**91**	**85**	**82**	**78**

Appliceringsråd[01]

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	✓
Tonat isolerglas	✓
Reflekterande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	✓
Stadip Ext. klart isolerglas	✓
Stadip Int. klart isolerglas	✓

✓ Ja × Ej rekommenderat ! Försiktighet

Installations- och underhållsråd

Använd torr installationsmetod på rena, släta glasytor. Filmen kan enkelt placeras och justeras under installationen för optimal inriktning.

Ladda ner installations- och underhållsråden

01 Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m², kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock.
Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande, SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.