



Solar  Screen

E-Film

Design
Sekretess - E-Film

Beskrivning

E-FILM är en högteknologisk PET-film som gör det möjligt att omedelbart kontrollera opaciteten på glasytor. Består av polymera flytande kristaller och växlar från transparent (ON) till ogenomskinligt (OFF) via fjärrkontroll, tack vare molekylnas orientering under elektriskt fält.



Egenskaper

**Garanti**
2 år**Brandmotståndsklass**
M1**Förvaring under rekommenderade
förhållanden**
3 år**REACH / RoHS**
Överensstämmer**Installationstyp**
Inomhus**Längd**
1 m

Konstruktion

- 1 Skyddsliner, engång efter installation
- 2 Polyester med hög optisk kvalitet
- 3 Flytande kristallager mellan elektroder
- 4 Polyester med hög optisk kvalitet
- 5 Lim
- 6 Skyddsliner, engång efter installation

**Sammansättning****Tjocklek**
540 µm

Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%)	99
Transmission av synligt ljus (%)	min: 20 max: 91

Lim

Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	✓
Tonat isolerglas	✓
Reflekterande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	✓
Stadip Ext. klart isolerglas	✓
Stadip Int. klart isolerglas	✓

✓ Ja ✗ Ej rekommenderat ! Försiktighet

Installations- och underhållsråd

Vänta 30 dagar efter installation innan du rengör E-Film-ytan. Använd en mjuk, luddfri mikrofiberduk och rengör endast med milda produkter (50/50 utspätt isopropylalkohol eller ammoniakfri glasrengöring). 1. Torka försiktigt i en riktning för att undvika ränder. 2. Rengör strömbrytare och kontrollenheter endast med en torr trasa. Se vår E-Film broschyr för installationsanvisningar.

Få åtkomst till videon med
installations- och underhållsråd