



Solar  Screen

GREEN LIME C

Design

Färgad - Transparent

Beskrivning

När filmen Lime C placeras på en klar glasyta får underlaget en grön ton samtidigt som det fortfarande är lika genomskinligt som tidigare. Med filmen kan man sätta sin prägel på alla invändiga glasytor med en snygg färgton som ger en dynamisk känsla (avdelare, duschar, etc.).



Upptäck produkten
via video

Egenskaper

**Garanti**
5 år**Brandmotståndsklass**
M1**Förvaring under rekommenderade
förhållanden**
3 år**REACH / RoHS**
Överensstämmer**Tillgängliga bredder**
152 cm**Installationstyp**
Inomhus**Färg från utsidan**
Grön**Längd**
30.5 m**Produktens koldioxidavtryck (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%) 95

Transmission av synligt ljus (%) 55

Lim Tryckkänsligt akryl

Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas ✓

Tonat enkelglas !

Reflekterande tonat enkelglas ✓

Klart isolerglas ✓

Tonat isolerglas !

Reflekterande tonat isolerglas ✓

Gasfyllt isolerglas - Low E ✓

Stadip Ext. klart isolerglas ✓

Stadip Int. klart isolerglas !


✓ Ja ✗ Ej rekommenderat ! Försiktighet

Konstruktion

- 1 Repskyddande hård beläggning som ger ytskydd, hållbarhet och lätt rengöring
- 2 Färgad polyester med hög optisk kvalitet
- 3 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
- 4 Skydd PET-liner, engång efter installation

**Sammansättning**
PET**Tjocklek**
40 µm

Detaljer



Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med
installations- och underhållsråd