



Solar  Screen

## MAT BRONZE PET

Design  
Färgad - Matt

### Beskrivning

Insynsfilmen Matt Brons är till för att skydda mot oönskad insyn. Den pärlmorskimrande filmen filtrerar en stor del av ljuset och skapar en atmosfär med instrilande ljus.



Upptäck produkten  
via video

## Egenskaper



**Garanti**  
5 år



**Brandmotståndsklass**  
M1



**Förvaring under rekommenderade förhållanden**  
3 år



**REACH / RoHS**  
Överensstämmer



**Tillgängliga bredder**  
152 cm



**Installationstyp**  
Inomhus



**Färg från utsidan**  
Brons



**Längd**  
30.5 m



**Produktens koldioxidavtryck (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%)	99
Transmission av synligt ljus (%)	18
Lim	Tryckkänsligt akryl

## Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	!
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	!
Tonat isolerglas	✗
Reflekterande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	!
Stadip Ext. klart isolerglas	✗
Stadip Int. klart isolerglas	✗

✓ Ja ✗ Ej rekommenderat ! Försiktighet

## Konstruktion

- 1 Frostad polyester med satinyta
- 2 Bindande lim
- 3 Färgad polyester med hög optisk kvalitet
- 4 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
- 5 Skydd PET-liner, engång efter installation




**Sammansättning**  
PET



**Tjocklek**  
60 µm

## Detaljer



## Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd