



Solar  Screen

MAT WHITE PVC

Design

Sekretess - MAT PVC-bas

Beskrivning

Insynsfilmen Matt Acid är till för att skydda mot oönskad insyn. Den pärlemorskimrande filmen släpper dock igenom en rejäl mängd dagsljus. Den lämpar sig lika väl för installation inomhus som utomhus. Printable on any type of machine.



Upptäck produkten
via video

Egenskaper

**Garanti**
5 år**Brandmotståndsklass**
M1**Förvaring under rekommenderade
förhållanden**
3 år**REACH / RoHS**
Överensstämmer**Tillgängliga bredder**
122 cm, 152 cm**Installationstyp**
Inomhus**Färg från utsidan**
Frostad**Längd**
50 m**Produktens koldioxidavtryck (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%) 95

Transmission av synligt ljus (%) 45

Lim Tryckkänsligt akryl

Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas ✓

Tonat enkelglas ✓

Reflekterande tonat enkelglas ✓

Klart isolerglas ✓

Tonat isolerglas ✓

Reflekterande tonat isolerglas ✓

Gasfyllt isolerglas - Low E ✓

Stadip Ext. klart isolerglas ✓

Stadip Int. klart isolerglas ✓


✓ Ja ✗ Ej rekommenderat ! Försiktighet

Konstruktion

- 80µm Polymerisk PVC
- Halvpermanent lim som tillåter avgasning av ytan och begränsar limöverföring vid borttagning
- Pappersskiktlinier för digital skärning

**Sammansättning**
PVC**Tjocklek**
80 µm

Detaljer



Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med
installations- och underhållsråd