

Exterior

Interior

Solar Screen


ALU 80 - STATIC

Güneş Kontrolü
Gümüş - İç Mekan

Açıklama

Alu 80 Statik güneş ısısını önemli ölçüde azaltır, ancak az miktarda doğal ışığın geçmesine izin verir. Parlamayı iyi bir şekilde azaltır ve tek yönlü ayna etkisi, tüm görüş engellerini ortadan kaldırır ve modern bir dış görünüm sağlar. Ayrıca bu "statik" varyant çok kolay uygulanır.

Görünür Işık Geçirgenliği (%)



Görünür Işık Yansımaları - Dış (%)



UV Reddetme (%)



Toplam Güneş Enerjisi Reddi (%)



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

||| 3 mm tek cam - filmsiz

■ 3 mm tek cama uygulanan film



Özellikler


-  **Garanti**
2 yıllar
-  **Yangın Dayanım Sınıfı**
M1
-  **Tavsiye edilen koşullarda depolama**
3 yıllar
-  **Mevcut Genişlikler**
152 cm
-  **Montaj Türü**
İç Mekan
-  **Dışarıdan Görünen Renk**
Gümüş
-  **Uzunluk**
20 m
-  **Ürün Karbon Ayak İzi (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Yapı

- 1 IR engelleyici metalik parçacıklı yüksek optik kaliteli boyanmış polyester
- 2 Bağlayıcı yapıştırıcı
- 3 75µm Monomerik PVC
- 4 Kurulumdan sonra atılacak koruyucu PET ayrıncı astar

-  **Bileşim**
PVC + PET
-  **Kalınlık**
165 µm

Detaylar

Enerji ve çevresel faydalar⁰¹

-  **Enerji Tasarrufu**
N/A
-  **Karbon Ayak İzinin Azaltılması**
N/A
-  **Finansal Tasarruf**
N/A



Enerji tasarrufu hesaplayıcımıza erişin

Optik ve güneş özellikleri

Cam tipi	Tek cam 3 mm		Çift Low-E	
	Filmsiz	Fıllı	Filmsiz	Fıllı
UV Reddetme (%)	25	79	40	79
Görünür Işık Geçirgenliği (%)	91	24	82	23
Görünür Işık Yansıması - Dış (%)	8	60	11	57
Güneş Enerjisi Yansıması (%)	5	55	12	44
Güneş Enerjisi Emilimi (%)	8	33	28	48
Güneş Enerjisi Geçirgenliği (%)	87	12	60	8
Toplam Güneş Enerjisi Reddi (%)	12	79	35	57
Parlama Azaltma (%)	-	74	-	72
Gölgeleme Katsayısı	-	0.23	-	0.66
g-değeri	0.88	0.21	0.65	0.43
U-Değeri (W/m ² .°C)	5.8	5.1	1.1	1.1

Uygulama tavsiyeleri⁰²

Dikey durum ve standart cam yüzey için

-  ✓
-  ✓
-  ✓
-  !
-  ✗
-  !
-  !
-  !
-  ✗

✓ Evet ✗ Önerilmez ! Dikkat

Kurulum ve bakım önerileri

Kurulum ve temizlik için Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) 2 cL/L oranında suyla seyreltilmiş şekilde kullanın. Kurulumdan sonra en az bir ay temizlik yapmayın ve film üzerine etiketler/yapışkanlar uygulamayın.



Kurulum ve bakım tavsiyeleri videosuna erişin

01 Değerler, Lüksemburg'da bulunan ve iklimlendirilmiş bir binada, doğuya bakan low-E çift cama uygulanan bir filmle yapılan bir çalışmaya dayanmaktadır. Isıtma ayları ekimden martaya kadar, soğutma ayları ise nisan'dan eylül'e kadardır. Elektrikli ısı pompası tipi bir ısıtma sistemi (verimlilik 3,5) ve verimlilik değeri 3 olan elektrikli bir soğutma sistemi öngörülmektedir. Daha fazla bilgi için çevrim içi aracımızı ziyaret edin.

02 2,5 m²'ye kadar camlı yüzey alanına göre verilen tavsiye, her türlü onay veya termal şok analizi için lütfen bizimle iletişime geçin. Bu bilgi formundaki veriler bağlayıcı değildir, SOLAR SCREEN ürünlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Lütfen garanti koşullarımızı ve genel satış şartlarımızı inceleyin.