

Solar Screen

BIRD PROTECTION

Güvenlik

Özel - Kuş Koruma

Açıklama

Bu parlak nokta teknolojisi, cam veya pencere filmi üzerine doğrudan uygulama için tasarlanmıştır ve kuş çarpmalarına karşı etkili koruma sağlar, ayrıca piyasadaki en yüksek dayanıklılık seviyelerinden birini sunar. Izgara deseni, 90 mm aralıklarla yerleştirilmiş 9 mm noktalarından oluşur. Her noktanın dış yüzeyi ayna parlaklığında, iç yüzeyi ise siyah renktedir; bu da estetiği artırır ve görsel rahatsızlığı en aza indirir. Malzeme, tam genişlikte 11 nokta içeren transfer bandı üzerinde sunulur; bu da düzgün hizalama ve hassas montaj sağlar.

Certified B Corporation

Sertifikalar

Yangın Dayanım Sınıfı
M1

Güvenlik filmi test videolarını izleyin

Solar Screen

BIRD PROTECTION

Güvenlik
Özel - Kuş Koruma

Özellikler

Garanti
En fazla 10 yıllar

Yangın Dayanım Sınıfı
M1

Tavsiye edilen koşullarda depolama
3 yıllar

Montaj Türü
Dış

Uzunluk
50 m

Yapı

1 Yüzey koruması, dayanıklılık ve kolay temizlik sağlayan çizilmeye dayanıklı sert kaplama
2 Ön yüzünde yüksek yansıtıcılı alüminyum noktalar içeren yüksek optik kaliteli polyester
3 PS yapıştırıcı, 15 gün içinde cam ile polimerleşir
4 Kurulumdan sonra atılacak koruyucu PET ayırıcı astar

Bileşim
PMMA

Kalınlık
150 µm

Mekanik özellikler

Kopma noktasındaki çekme kuvveti
N/A

Kopma Anındaki Uzama
N/A

Optik ve güneş özellikleri

	Tek cam 3 mm		Çift Low-E	
Cam tipi	Filmsiz	Filmlı	Filmsiz	Filmlı
UV Reddetme (%)	25	90	40	90
Görünür Işık Geçirgenliği (%)	**91**	**85**	**82**	**78**

Uygulama tavsiyeleri[01]

Dikey durum ve standart cam yüzey için

Şeffaf Tek Cam	✓
Renkli Tek Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Tek Cam	✓
Şeffaf Çift Cam	✓
Renkli Çift Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Çift Cam	✓
Gaz Dolgulu Çift Cam - Low E	✓
Stadip Ext. şeffaf çift cam	✓
Stadip Int. şeffaf çift cam	✓

✓ Evet × Önerilmez ! Dikkat

Kurulum ve bakım önerileri

Temiz ve düzgün cam yüzeyler üzerinde kuru montaj yöntemini kullanın. Film, kurulum sırasında kolayca konumlandırılabilir ve optimal hizalama için ayarlanabilir.

Kurulum ve bakım tavsiyelerini indirin

01 2,5 m²'ye kadar camlı yüzey alanına göre verilen tavsiye, her türlü onay veya termal şok analizi için lütfen bizimle iletişime geçin.
Bu bilgi formundaki veriler bağlayıcı değildir, SOLAR SCREEN ürünlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Lütfen garanti koşullarımızı ve genel satış şartlarımızı inceleyin.