

Exterior

Interior


Solar  Screen

CLARITY 245 XC - OLD

Güneş Kontrolü
Şeffaf - Dış Mekan

Açıklama


Görünür Işık Geçirgenliği (%)




Görünür Işık Yansımaları - Dış (%)



UV Reddetme (%)



Toplam Güneş Enerjisi Reddi (%)



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

||| 3 mm tek cam - filmsiz

■ 3 mm tek cama uygulanan film

Özellikler


**Garanti**
10 yıllar**Yangın Dayanım Sınıfı**
M1**Tavsiye edilen koşullarda depolama**
3 yıllar**Mevcut Genişlikler**
122 cm, 152 cm, 183 cm**Montaj Türü**
Dış**Dışarıdan Görünen Renk**
Nötr**Uzunluk**
30.5 m

Yapı

- Yüzey koruması, dayanıklılık ve kolay temizlik sağlayan çizilmeye dayanıklı sert kaplama
- IR engelleyici metalik parçacık kaplamalı yüksek optik kaliteli polyester
- Bağlayıcı yapıştırıcı
- Yüksek optik kaliteli polyester
- PS yapıştırıcı, 15 gün içinde cam ile polimerleşir
- Kurulumdan sonra atılacak koruyucu PET ayırıcı astar

**Bileşim**
PET**Kalınlık**

Detaylar

Enerji ve çevresel faydalar⁰¹**Enerji Tasarrufu****Karbon Ayak İzinin Azaltılması****Finansal Tasarruf**Enerji tasarrufu
hesaplayıcımıza erişin

Optik ve güneş özellikleri

Cam tipi

Tek cam 3 mm

Çift Low-E

Filmsiz

Filmlı

Filmsiz

Filmlı

Uygulama tavsiyeleri⁰²

Dikey durum ve standart cam yüzey için

Şeffaf Tek Cam	✓
Renkli Tek Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Tek Cam	✓
Şeffaf Çift Cam	✓
Renkli Çift Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Çift Cam	✓
Gaz Dolgulu Çift Cam - Low E	✓
Stadip Ext. şeffaf çift cam	✓
Stadip Int. şeffaf çift cam	✓

✓ Evet ✗ Önerilmez ! Dikkat

Kurulum ve bakım önerileri

Kurulum ve bakım
tavsiyeleri videosuna
erişin

01 Değerler, Lüksemburg'da bulunan ve iklimlendirilmiş bir binada, doğuya bakan low-E çift cama uygulanan bir filmle yapılan bir çalışmaya dayanmaktadır. Isıtma ayları ekimden marta kadar, soğutma ayları ise nisan'dan eylüle kadardır. Elektrikli ısı pompası tipi bir ısıtma sistemi (verimlilik 3,5) ve verimlilik değeri 3 olan elektrikli bir soğutma sistemi öngörülmektedir. Daha fazla bilgi için çevrim içi aracımızı ziyaret edin.

02 2,5 m²'ye kadar camlı yüzey alanına göre verilen tavsiye, her türlü onay veya termal şok analizi için lütfen bizimle iletişime geçin. Bu bilgi formundaki veriler bağlayıcı değildir, SOLAR SCREEN ürünlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirmek hakkını saklı tutar. Lütfen garanti koşullarımızı ve genel satış şartlarımızı inceleyin.