

Exterior

Interior

Solar  Screen

CLEAR 1 UVC

Güneş Kontrolü

Renk Solması Önleyici - İç Mekan


Açıklama

Clear 1 UVC filmi, dikkatli bir şekilde her türlü cama uygulanabilir. Güneş ve Ay'dan gelen UV ışınlarını (385 nm % 99'e kadar) emmede çok etkilidir. Bu film güneş ışınlarının mobilyalarda neden olduğu solmayı ve erken olgunlaşmayı da önlemektedir.


Certified

Corporation

Görünür Işık Geçirgenliği (%)




Görünür Işık Yansımaları - Dış (%)



UV Reddetme (%)












Toplam Güneş Enerjisi Reddi (%)



||| 3 mm tek cam - filmsiz

■ 3 mm tek cama uygulanan film

Özellikler



-  **Garanti**
10 yıllar
-  **Yangın Dayanım Sınıfı**
M1
-  **Tavsiye edilen koşullarda depolama**
3 yıllar
-  **REACH / RoHS**
Uygun
-  **Mevcut Genişlikler**
152 cm, 183 cm
-  **Montaj Türü**
İç Mekan
-  **Dışarıdan Görünen Renk**
Şeffaf
-  **Uzunluk**
30.5 m
-  **Ürün Karbon Ayak İzi (LCA)**
1.34 kgCO₂e/m²

Yapı

- 1 Yüzey koruması, dayanıklılık ve kolay temizlik sağlayan çizilmeye dayanıklı sert kaplama
- 2 Yüksek optik kaliteli polyeester
- 3 Bağlayıcı yapııştırıcı
- 4 Yüksek optik kaliteli polyeester
- 5 Pencereden filmin çıkarılmasını kolaylaştıran yarı kalıcı yapııştırıcı
- 6 Kurulumdan sonra atılacak koruyucu PET ayırıcı astar

 **Bileşim**
PET **Kalınlık**
50 µm

Detaylar

Enerji ve çevresel faydalar⁰¹ **Enerji Tasarrufu**
N/A **Karbon Ayak İzinin Azaltılması**
N/A **Finansal Tasarruf**
N/A

Enerji tasarrufu hesaplayıcımıza erişin

Optik ve güneş özellikleri

Cam tipi	Tek cam 3 mm		Çift Low-E	
	Filmsiz	Fımlı	Filmsiz	Fımlı
UV Reddetme (%)	25	99	40	99
Görünür Işık Geçirgenliği (%)	91	90	82	75
Görünür Işık Yansımaları - Dış (%)	8	9	11	14
Görünür Işık Yansımaları - İç (%)	8	9	12	14
Güneş Enerjisi Yansımaları (%)	5	9	28	24
Güneş Enerjisi Emilimi (%)	8	7	12	21
Güneş Enerjisi Geçirgenliği (%)	87	84	60	55
Toplam Güneş Enerjisi Reddi (%)	12	15	35	35
Parlama Azaltma (%)	-	12	-	11
Gölgeleme Katsayısı	-	0.97	-	0.75
g-değeri	0.88	0.85	0.65	0.65

Uygulama tavsiyeleri⁰²

Dikey durum ve standart cam yüzey için

- Şeffaf Tek Cam
- Renkli Tek Cam
- Yansıtıcı Renkli Tek Cam
- Şeffaf Çift Cam
- Renkli Çift Cam
- Yansıtıcı Renkli Çift Cam
- Gaz Dolgulu Çift Cam - Low E
- Stadip Ext. şeffaf çift cam
- Stadip Int. şeffaf çift cam

✓ Evet ✗ Önerilmez ! Dikkat

Kurulum ve bakım önerileri

Kurulum ve temizlik için Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) 2 cL/L oranında suyla seyreltilmiş şekilde kullanın. Kurulumdan sonra en az bir ay temizlik yapmayın ve film üzerine etiketler/yapışkanlar uygulamayın.



Kurulum ve bakım tavsiyeleri videosuna erişin

01 Değerler, Lüksemburg'da bulunan ve iklimlendirilmiş bir binada, doğuya bakan low-E çift cama uygulanan bir filmle yapılan bir çalışmaya dayanmaktadır. Isıtma ayları ekimden marta kadar, soğutma ayları ise nisan'dan eylül'e kadardır. Elektrikli ısı pompası tipi bir ısıtma sistemi (verimlilik 3,5) ve verimlilik değeri 3 olan elektrikli bir soğutma sistemi öngörülmektedir. Daha fazla bilgi için çevrim içi aracımızı ziyaret edin.

02 2,5 m²'ye kadar camlı yüzey alanına göre verilen tavsiye, her türlü onay veya termal şok analizi için lütfen bizimle iletişime geçin. Bu bilgi formundaki veriler bağlayıcı değildir, SOLAR SCREEN ürünlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Lütfen garanti koşullarımızı ve genel satış şartlarımızı inceleyin.