

Solar Screen

CLEAR 4 XC G

Güvenlik

Graffiti Önleyici - Uzun Vadeli

Açıklama

Çözücü dayanıklı Clear 4 XC G filmi duvar yazıları ve grafiti karşı son derece etkili bir korumaya sahiptir. Onun koruyucu özellikleri yalnızca çözücülerin sınırlı değildir, bunlar pencereye vandalizmden neden çizikleri korur. Film montajı kolaydır ve cam patlamalarda veya kırılmazına, aynı zamanda iyi bir koruma emniyeti sunar.

Sertifikalar



REACH / RoHS
Uygun



EN 12600
2B2



Yangın Dayanım Sınıfı
M1

Certified

Corporation





Güvenlik filmi test videolarını izleyin

Özellikler



-  **Garanti**
5 yıllar
-  **Yangın Dayanım Sınıfı**
M1
-  **Tavsiye edilen koşullarda depolama**
3 yıllar
-  **REACH / RoHS**
Uygun
-  **EN 12600**
2B2
-  **Mevcut Genişlikler**
122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Montaj Türü**
Dış Mekan
-  **Dışarıdan Görünen Renk**
Şeffaf
-  **Uzunluk**
30.5 m
-  **Ürün Karbon Ayak İzi (LCA)**
2.44 kgCO₂e/m²

Yapı

- Yüzey koruması, dayanıklılık ve kolay temizlik sağlayan çizilmeye dayanıklı sert kaplama
- Yüksek optik kaliteli polyester
- Bağlayıcı yapıştırıcı
- Yüksek optik kaliteli polyester
- Pencereden filmin çıkarılmasını kolaylaştıran yarı kalıcı yapıştırıcı
- Kurulumdan sonra atılacak koruyucu PET ayırıcı astar

-  **Bileşim**
PET
-  **Kalınlık**
125 µm

Mekanik özellikler

-  **Kopma noktasındaki çekme kuvveti**
220 kg/cm
-  **Kopma Anındaki Uzama**
125%

Optik ve güneş özellikleri

| Cam tipi | Tek cam 3 mm | | Çift Low-E | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | Filmsiz | Fırlı | Filmsiz | Fırlı |
| UV Reddetme (%) | 25 | 99 | 40 | 99 |
| Görünür Işık Geçirgenliği (%) | 91 | 91 | 82 | 81 |
| Görünür Işık Yansıması – Dış (%) | 8 | 9 | 11 | 10 |
| Görünür Işık Yansıması – İç (%) | 8 | 9 | 12 | 10 |
| Güneş Enerjisi Yansıması (%) | 5 | 10 | 28 | 28 |
| Güneş Enerjisi Emilimi (%) | 8 | 8 | 12 | 18 |
| Güneş Enerjisi Geçirgenliği (%) | 87 | 82 | 60 | 54 |
| Toplam Güneş Enerjisi Reddi (%) | 12 | 17 | 35 | 39 |
| Parlama Azaltma (%) | - | 14 | - | 1 |
| Gölgeleme Katsayısı | - | 0.90 | - | 0.94 |
| g-değeri | 0.88 | 0.83 | 0.65 | 0.61 |
| U-Değeri (W/m ² .°C) | 5.8 | 5.7 | 1.1 | 1.1 |

Uygulama tavsiyeleri⁰¹

Dikey durum ve standart cam yüzey için

- Şeffaf Tek Cam ✓
- Renkli Tek Cam ✓
- Yansıtıcı Renkli Tek Cam ✓
- Şeffaf Çift Cam ✓
- Renkli Çift Cam ✓
- Yansıtıcı Renkli Çift Cam ✓
- Gaz Dolgulu Çift Cam - Low E ✓
- Stadip Ext. şeffaf çift cam ✓
- Stadip Int. şeffaf çift cam ✓

✓ Evet ✗ Önerilmez ! Dikkat

Kurulum ve bakım önerileri

Takviyeli PS yapıştırıcı güvencük filmi, uygun bir uygulama çözümü gerektirir: Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) 2 cL/L su oranında seyreltilmiş ve uygun bir güvencük sileceği (150-054 / 150-055 / 150-056). En az bir ay temizlemeyin ve filmi üzerine etiketler/yapışkanlar uygulamayın.

Kurulum ve bakım
tavsiyelerini indirin

01 2,5 m²'ye kadar camlı yüzey alanına göre verilen tavsiye, her türlü onay veya termal şok analizi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Bu bilgi formundaki veriler bağlayıcı değildir, SOLAR SCREEN ürünlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Lütfen garanti koşullarımızı ve genel satış şartlarımızı inceleyin.