



Solar  Screen

CLEAR 7 C

Güvenlik
Güvenlik - Önleme

Açıklama

Clear 7 C cam filmi pencerenizin güvenliğini sağlamak için yardımcı olur. Bu kırılma, patlama ya da yangın durumunda, camın kırılmazına ve tüm kalmasına sağlar. Bu kural 12600 Avrupa standardı EN uyar.

Sertifikalar



REACH / RoHS
Uygun



EN 12600
1B1



Yangın Dayanım Sınıfı
M1

Certified

Corporation





Güvenlik filmi test videolarını izleyin

Özellikler

-  **Garanti**
12 yıllar
-  **Yangın Dayanım Sınıfı**
M1
-  **Tavsiye edilen koşullarda depolama**
3 yıllar
-  **REACH / RoHS**
Uygun
-  **EN 12600**
1B1
-  **Mevcut Genişlikler**
122 cm, 152 cm
-  **Montaj Türü**
İç Mekan
-  **Dışarıdan Görünen Renk**
Şeffaf
-  **Uzunluk**
30.5 m
-  **Ürün Karbon Ayak İzi (LCA)**
2.55 kgCO₂e/m²

Mekanik özellikler



-  **Kopma noktasındaki çekme kuvveti**
34 kg/cm
-  **Kopma Anındaki Uzama**
125%

Optik ve güneş özellikleri

Cam tipi	Tek cam 3 mm		Çift Low-E	
	Filmsiz	Fıllı	Filmsiz	Fıllı
UV Reddetme (%)	25	95	40	99
Görünür Işık Geçirgenliği (%)	91	85	82	77
Görünür Işık Yansıması - Dış (%)	8	11	11	16
Görünür Işık Yansıması - İç (%)	8	11	12	16
Güneş Enerjisi Yansıması (%)	5	10	28	24
Güneş Enerjisi Emilimi (%)	8	8	12	22
Güneş Enerjisi Geçirgenliği (%)	87	82	60	54
Toplam Güneş Enerjisi Reddi (%)	12	20	35	35
Parlama Azaltma (%)	-	15	-	6
Gölgeleme Katsayısı	-	0.90	-	1.0
g-değeri	0.88	0.83	0.65	0.65
U-Değeri (W/m ² .°C)	5.8	5.7	1.1	1.1

Yapı

- Yüzey koruması, dayanıklılık ve kolay temizlik sağlayan çizilmeye dayanıklı sert kaplama
- Yüksek optik kaliteli polyester
- Darbelerle karşı filmin esnekliğini destekleyen, 30 gün içinde cam ile polimerleşen güçlendirilmiş PS yapıştırıcı
- Kurulumdan sonra atılacak koruyucu PET ayırıcı astar

-  **Bileşim**
PET
-  **Kalınlık**
210 µm

Uygulama tavsiyeleri⁰¹

Dikey durum ve standart cam yüzey için

-  **Şeffaf Tek Cam** ✓
-  **Renkli Tek Cam** ✓
-  **Yansıtıcı Renkli Tek Cam** ✓
-  **Şeffaf Çift Cam** ✓
-  **Renkli Çift Cam** ✓
-  **Yansıtıcı Renkli Çift Cam** ✓
-  **Gaz Dolgulu Çift Cam - Low E** ✓
-  **Stadip Ext. şeffaf çift cam** ✓
-  **Stadip Int. şeffaf çift cam** ✓

✓ Evet ✗ Önerilmez ! Dikkat

Kurulum ve bakım önerileri

Takviyeli PS yapıştırıcı güvenli filmi, uygun bir uygulama çözümü gerektirir: Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) 2 cL/L su oranında seyreltilmiş ve uygun bir güvenlik sileceği (150-054 / 150-055 / 150-056). En az bir ay temizlemeyin ve filmi üzerine etiketler/yapışkanlar uygulamayın.

Kurulum ve bakım
tavsiyelerini indirin

01 2,5 m²'ye kadar camlı yüzey alanına göre verilen tavsiye, her türlü onay veya termal şok analizi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Bu bilgi formundaki veriler bağlayıcı değildir, SOLAR SCREEN ürünlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Lütfen garanti koşullarımızı ve genel satış şartlarımızı inceleyin.